

FISSAGGIO TERMIDRAULICO

COLLARI PER TUBAZIONI DI SCARICO

Tipo extra pesante



MATERIALE

Acciaio Zincato

CARATTERISTICHE

Collari con:

- Dado saldato M10
- Spessore lamiera 2,5 mm
- Larghezza lamiera 30 mm
- Tassello universale 12x60 mm
- Vite di giunzione M10x120 mm

USO E IMPIEGHI

Idonei per fissaggi extra pesanti di tubazioni di scarico in Polietilene e PVC, tassello indicato per il fissaggio nel calcestruzzo, mattoni pieni e forati, pietra naturale compatta

DATI GEOMETRICI E DI INSTALLAZIONE

Codice articolo	Descrizione articolo	Ø
0905 903 41	KIT 2 COLLARI P/TUBI DI SCARICO 40 MM	40
0905 903 51	KIT 2 COLLARI P/TUBI DI SCARICO 50 MM	50
0905 903 64	KIT 2 COLLARI P/TUBI DI SCARICO 63 MM	63
0905 903 76	KIT 2 COLLARI P/TUBI DI SCARICO 75 MM	75
0905 903 81	KIT 2 COLLARI P/TUBI DI SCARICO 80 MM	80
0905 903 91	KIT 2 COLLARI P/TUBI DI SCARICO 90 MM	90
0905 903 101	KIT 2 COLLARI P/TUBI DI SCARICO 100 MM	100
0905 903 111	KIT 2 COLLARI P/TUBI DI SCARICO 110 MM	110
0905 903 126	KIT 2 COLLARI P/TUBI DI SCARICO 125 MM	125
0905 903 141	KIT 2 COLLARI P/TUBI DI SCARICO 140 MM	140
0905 903 161	KIT 2 COLLARI P/TUBI DI SCARICO 160 MM	160
0905 903 201	KIT 2 COLLARI P/TUBI DI SCARICO 200 MM	200

NOTA:

- Dati tecnici, di installazione e di carico possono essere oggetto di revisione. Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.unifix.it o contattare il nostro Ufficio Tecnico.
- Il calcolo della resistenza dell'ancoraggio dipende da diversi fattori quali le distanze reciproche e dai bordi, dalla disposizione geometrica degli ancoranti, ecc. Il calcolo deve essere eseguito da tecnico abilitato e basato sulle normative tecniche vigenti. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.
- I dati riportati sono validi per tutte le forme di confezionamento del prodotto.