

SUPER GRIP

PROPRIETÀ

- guanto di montaggio leggero e senza cuciture con un denso rivestimento in nitrile sul palmo
- perfetta aderenza sul bagnato grazie al tessuto portante scanalato
- adatto per lavorare con oggetti bagnati e oleosi
- destrezza ottimale
- presa sicura anche con oggetti lisci
- buona vestibilità ed elevato comfort



MATERIALE	RIVESTIMENTO
100% Nylon	Nitrile

 CAT II	EN 388  4121X
---	--

CODICE NO.	TAGLIA	CF/CARTONE	PZ / EAN	CF / EAN	CARTONE / EAN
(709285_06)	(6/XS)				
(709285_07)	(7/X)				
709285_08	8/M	12 / 72	9002701850817	9010701001214	9010702001381
709285	9/L	12 / 72	9002701792858	9010701001207	9010702001374
709286	10/XL	12 / 72	9002701792865	9010701001238	9010702001404
709285_11	11/XXL	12 / 72	9002701851128	9010701001221	9010702001398
(709285_12)	(12/XXXL)				

UTILIZZO	PROTEZIONE PRIMARIA	NOTE
Lavori di riparazione Lavori di montaggio Lavori di precisione Lavori di autoveicoli Lavori di lattoneria Lavori di officina	Protegge contro: <ul style="list-style-type: none"> • Sporco e umidità • Rischi meccanici secondo EN 388 - Livelli di prestazione 	Ispezionare i guanti protettivi per verificare che non siano danneggiati prima di ogni utilizzo – smaltire i guanti danneggiati. Non indossare guanti quando si lavora con parti mobili della macchina (pericolo di essere tirati dentro). Per ulteriori informazioni sulla conservazione, la durata di conservazione, la cura, ecc., fare riferimento alle informazioni per i consumatori.

Tutte le informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze e non rappresentano una garanzia di caratteristiche. Le prove di laboratorio hanno lo scopo di fornire un ausilio alla selezione, ma non possono simulare le condizioni reali del luogo di lavoro. Rimane quindi responsabilità dell'utente e non del produttore verificare l'idoneità dei dispositivi di protezione per il rispettivo scopo. Le leggi e i regolamenti vigenti devono essere osservati dall'utente sotto la propria responsabilità. In caso di dubbio, è necessario richiedere il parere di un esperto.