

VERNICI E PROTETTIVI

BITUMINOSO SPRAY NERO 500ML

Art. 0890 076 1

CARATTERISTICHE

Bituminoso Spray Unifix è un sigillante impermeabilizzante e protettivo, pronto all'uso, composto da resine, bitume, solventi e additivi speciali, confezionato in bombole spray. È adatto a diverse tipologie di superfici e forme.

USO – IMPIEGHI

Sigillante impermeabilizzante protettivo in spray.

- Protezione a lunga durata
- Elevata flessibilità
- Rapida asciugatura
- Resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione salina
- Pronto all'uso
- Facile da applicare
- Blocca infiltrazioni e sigilla fessure

Bituminoso Spray Unifix è particolarmente indicato per impermeabilizzare tetti, grondaie, tegole, terrazzi, lucernari e tubature di scarico in PVC o metallo. Si presta all'utilizzo su ponti, coperture, piloni, strutture in acciaio, serbatoi, telai di macchine agricole e carrozzerie. Applicabile anche su superfici in legno (non trattato). È utile anche per la protezione durante l'installazione di camini, pannelli solari, antenne paraboliche e per preservare materiali impiegati in contesti portuali e ferroviari.

ISTRUZIONI PER LA POSA

Assicurarsi che le superfici e i lati del giunto siano puliti, sgrassati e sufficientemente asciutti.

Rimuovere accuratamente eventuali parti distaccate, materiali friabili, vernici, ruggine, polvere e residui oleosi.

Agitare la bombola fino a percepire il movimento della sfera interna. Spruzzare con intermittenza per mantenere un getto uniforme. Il tempo di asciugatura varia in base allo spessore dello strato, al tipo di superficie e alle condizioni ambientali. A fine utilizzo, capovolgere la bombola e spruzzare per alcuni secondi per evitare l'ostruzione dell'ugello.

NOTE E LIMITAZIONI

Non utilizzare a temperature inferiori a +5 °C. Il prodotto contiene elementi infiammabili, quindi evitare l'uso in ambienti chiusi e non ventilati. La bomboletta è pressurizzata: proteggerla dalla luce solare e non esporla a temperature superiori ai 50 °C. Non forare né bruciare dopo l'uso. Non spruzzare su fiamme o superfici incandescenti e conservarla lontano da fonti di combustione. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le informazioni contenute in questo documento sono fornite sulla base della nostra esperienza e conoscenza. Di conseguenza, ogni suggerimento o raccomandazione non costituisce garanzia e deve essere verificato dall'utente prima dell'uso del prodotto, il quale si assume la piena responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'utilizzo, poiché le condizioni d'impiego non sono sotto il nostro controllo diretto. In caso di dubbi, si consiglia di effettuare prove preliminari e/o di consultare i nostri tecnici.



VERNICI E PROTETTIVI

DATI TECNICI

Tempo di essiccazione	60 – 240 min.
Aspetto	Pasta densa in spray
Denistà (23°C)	(0,96±0,03) kg/L
Punto di infiammabilità a vaso chiuso	> +23 °C
Temperatura di applicazione	+5 °C a +35 °C
Consumo c.a.	4 m ²
Colore	Nero

I valori sono riferiti a +23 °C e 50% UR. Possono variare a seconda dello spessore applicato e delle condizioni di cantiere (temperatura, umidità, ventilazione, assorbimento del fondo).

IMMAGAZZINAGGIO

Conservare in luogo asciutto e ben ventilato a temperature comprese tra +10 °C e +30 °C. lontano da fonti di calore e da fiamme libere, si conserva per almeno 24 mesi.

La conservazione del prodotto a temperatura non indicata riduce la vita del prodotto e ne determina negativamente la sua funzionalità finale.

SIMBOLOGIA

bombola	tappo
FE 40	PP 5
acciaio o metallo	plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA verifica le disposizioni del tuo comune	

SMALTIMENTO - la bombola può essere conferita nella raccolta dei metalli purché sia completamente vuota, mentre l'ugello e tappo possono essere conferiti nella raccolta differenziata della plastica. Per favorire un riciclo corretto, svuota completamente la bombola e segui le indicazioni del tuo comune. Un piccolo gesto che contribuisce a un ambiente più pulito.

NOTA:

- Dati tecnici, possono essere oggetto di revisione.
- Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.unifix.it
- Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.