PUNTA MURO “SUPRA”

per forare i materiali edili





MATERIALE E COMPOSIZIONE PUNTA

Placchetta in metallo duro
Punta realizzata in acciaio con placchetta in metallo duro ad elevata durezza (HVA ≈ 1650), saldobrasata al corpo mediante lega brasante ad alta resistenza fino a 1100°C. La costruzione fresata e la finitura brillante con cava sabbiata assicurano robustezza e affidabilità nelle applicazioni di foratura per edilizia.

Scanalatura a "L"
Corpo con cava a "L" progettata per agevolare l'evacuazione del materiale di risulta durante la perforazione e mantenere costante l'efficienza di lavoro

VANTAGGI

- Elevata resistenza all'usura grazie alla placchetta in metallo duro ad alta durezza.
- Prestazioni affidabili anche in condizioni di utilizzo intensivo.
- Buona velocità di avanzamento nelle applicazioni a roto-percussione.
- Costruzione robusta adatta ai principali materiali impiegati in edilizia.
- Geometria conforme alle norme di riferimento DIN 8039 / ISO 5468

CARATTERISTICHE

Punta a roto-percussione con corpo fresato, codolo cilindrico ed elica destra tipo N. La testa presenta un angolo di affilatura di 130°, studiato per garantire una penetrazione efficace nei materiali da costruzione. Le dimensioni sono realizzate secondo gli standard costruttivi previsti dalle norme DIN 8039 e ISO 5468.

MATERIALI DI SUPPORTO

Indicata per la foratura con forte percussione su muratura, cemento, calcestruzzo, marmo e pietre naturali.
Particolarmente adatta per lavorazioni professionali e impieghi continuativi nel settore edilizio

GAMMA ARTICOLI E DATI GEOMETRICI

Codice articolo	Nome commerciale	Codolo Ø [mm]	Punta Ø [mm]	Lunghezza punta L [mm]	Lunghezza elica l [mm]
3637 001 04 01	PUNTA P.MURO "SUPRA" 4 X 75 - 1 PZ	3,8	4,0	75	40
3637 001 05 01	PUNTA P.MURO "SUPRA" 5 X 85 - 1 PZ	4,5	5,0	85	40
3637 001 06 01	PUNTA P.MURO "SUPRA" 6 X100 - 1 PZ	5,5	6,0	100	55
3637 001 08 01	PUNTA P.MURO "SUPRA" 8 X120 - 1 PZ	7,5	8,0	120	70
3637 001 09 01	PUNTA P.MURO "SUPRA" 9 X120 - 1 PZ	8,0	9,0	120	70
3637 001 10 01	PUNTA P.MURO "SUPRA" 10 X120 - 1 PZ	9,0	10,0	120	70
3637 001 12 01	PUNTA P.MURO "SUPRA" 12 X150 - 1 PZ	10,0	12,0	150	90
3637 001 14 01	PUNTA P.MURO "SUPRA" 14 X150 - 1 PZ	10,0	14,0	150	90

CONSIGLI DI UTILIZZO

Le velocità di taglio da utilizzare con le punte per muro variano principalmente a seconda del diametro dell'utensile, in accordo alla seguente tabella:

Ø PUNTA [mm]	4	5	6	8	9	10	12	14
VELOCITA' DI TAGLIO [g/min.]	1800	1400	1200	900	800	700	600	500

AVVERTENZE

- Utilizzare esclusivamente con utensili compatibili con l'attacco della punta.
- Verificare sempre il corretto serraggio prima dell'utilizzo.
- Non esercitare una pressione eccessiva durante la foratura.
- Su mattoni forati e laterizi alveolati si raccomanda di disattivare la funzione percussione per evitare la rottura delle lamelle interne e preservare l'integrità del materiale.
- In presenza di armature metalliche utilizzare un utensile specifico per il metallo.
- Controllare periodicamente lo stato di usura della punta e sostituirla in caso di danneggiamento.
- Utilizzare sempre adeguati dispositivi di protezione individuale.
- Conservare il prodotto in ambiente asciutto e pulito.

NOTA:
- Dati tecnici, possono essere oggetto di revisione.
- Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.unifix.it
- Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.