

## ACCESSORI CARTONGESSO

## NASTRO MONOADESIVO

IN POLIETILENE ESPANSO



## CARATTERISTICHE

Guarnizione adesiva progettata per garantire la tenuta contro aria, polvere, acqua e rumori, ideale per l'applicazione sotto o sopra la guida delle pareti divisorie. Realizzata in resina di polietilene impermeabile, imputrescibile e atossica, è studiata per migliorare le prestazioni di isolamento acustico. Adesivo acrilico a base d'acqua.

## DATI TECNICI

Proprietà	Valore	Unità mis.	Normativa
Materiale caratteristica	Reticolato a cellule chiuse	-	-
Densità	29	Kg/m <sup>3</sup>	ISO 485
Colla	Gomma termoplastica	-	-
Spessore	3	mm	-
Temperatura di utilizzo	Da -40 a + 80	°C	-
Resistenza alla tensione	790	Kpa	ISO 1926
Resistenza alla tensione (larghezza)	370	Kpa	ISO 1926
Allungamento (lunghezza)	130	%	ISO 1926
Allungamento (larghezza)	190	%	ISO 1926
Compressione (dopo le 24h)	17,6	%	ISO 1856-C
Assorbimento dell'acqua	1	%	ISO 2896
Conservabilità	12	mesi	-
Trasmissione del vapore acqueo	9,2 - 10,9	Kg/(m <sup>2</sup> s)	ISO 12572
Riduzione del rumore	65	dB	ISO 10140

## USO E IMPIEGHI

indicato per la posa di pareti divisorie, di fissaggio dei profili alla pavimentazione, per unire tra loro pannelli di cartongesso, rapidità e facilità di fissaggio, riduce l'abbattimento acustico

## MISURE

Cod. articolo	Descrizione articolo	Dimensioni	Spessore [mm]
<b>0693 430 130</b>	NASTRO MONOADESIVO 30X30MT	30x30 mt	3,0
<b>0693 430 150</b>	NASTRO MONOADESIVO 50X30MT	50x30 mt	3,0
<b>0693 430 170</b>	NASTRO MONOADESIVO 70X30MT	70x30 mt	3,0
<b>0693 430 195</b>	NASTRO MONOADESIVO 95X30MT	95x30 mt	3,0

## NOTA:

- Dati tecnici, possono essere oggetto di revisione.
- Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito [www.unifix.it](http://www.unifix.it)
- Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.