

VITI AUTOFILETTANTI E AUTOFORANTI

VITE AUTOFILETTANTE TCB

INOX A2



MATERIALE

Acciaio inox A2.

OMOLOGAZIONI

Dimensioni geometriche conformi alla norma UNI EN ISO 7049 (DIN 7981 per il diametro 3,9).

CARATTERISTICHE

Punta corta. Gambo autofilettante. Testa cilindrica bombata.

USO E IMPIEGHI

Collegamento di elementi metallici.


MATERIALI DI SUPPORTO

Supporti: lamiere metalliche, elementi in acciaio.

APPLICAZIONI

Fissaggi non strutturali. Fissaggio di pannelli sandwich su strutture metalliche. Impiantistica. Serramentistica. Fissaggi industriali. Assemblaggi di parti meccaniche. Hobbistica e fai da te.

DATI GEOMETRICI



Diametro nominale	d_v [mm]	ST 2,9	ST 3,5	ST 3,9	ST 4,2	ST 4,8	ST 5,5
Passo	p [mm]	1,1	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8
Diametro testa	d_k [mm]	5,6	7,0	7,5	8,0	9,5	11,0
Altezza testa	k [mm]	2,4	2,6	2,8	3,1	3,7	4,0
Inserto	PH	1	2	2	2	2	3

VITI AUTOFILETTANTI E AUTOFORANTI

Codice articolo	Nome commerciale	Descrizione	Diametro d _v [mm]	Lunghezza L _v [mm]	Lunghezza filetto L _g [mm]
0119 29 65	ST 2,9x6,5	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 2,9X6,5	2,9	6,5	5,4
0119 29 95	ST 2,9x9,5	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 2,9X9,5	2,9	9,5	8,4
0119 29 13	ST 2,9x13,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 2,9X13	2,9	13,0	11,9
0119 29 16	ST 2,9x16,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 2,9X16	2,9	16,0	14,9
0119 29 19	ST 2,9x19,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 2,9X19	2,9	19,0	17,9
0119 29 22	ST 2,9x22,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 2,9X22	2,9	22,0	20,9
0119 29 25	ST 2,9x25,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 2,9X25	2,9	25,0	23,9
0119 35 65	ST 3,5x6,5	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 3,5X6,5	3,5	6,5	5,2
0119 35 95	ST 3,5x9,5	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 3,5X9,5	3,5	9,5	8,2
0119 35 13	ST 3,5x13,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 3,5X13	3,5	13,0	11,7
0119 35 16	ST 3,5x16,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 3,5X16	3,5	16,0	14,7
0119 35 19	ST 3,5x19,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 3,5X19	3,5	19,0	17,7
0119 35 22	ST 3,5x22,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 3,5X22	3,5	22,0	20,7
0119 35 25	ST 3,5x25,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 3,5X25	3,5	25,0	23,7
0119 35 32	ST 3,5x32,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 3,5X32	3,5	32,0	30,7
0119 35 38	ST 3,5x38,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 3,5X38	3,5	38,0	36,7
0119 39 95	ST 3,9x9,5	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 3,9X9,5	3,9	9,5	8,2
0119 39 13	ST 3,9x13,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 3,9X13	3,9	13,0	11,7
0119 39 16	ST 3,9x16,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 3,9X16	3,9	16,0	14,7
0119 39 19	ST 3,9x19,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 3,9X19	3,9	19,0	17,7
0119 39 22	ST 3,9x22,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 3,9X22	3,9	22,0	20,7
0119 39 25	ST 3,9x25,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 3,9X25	3,9	25,0	23,7
0119 39 32	ST 3,9x32,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 3,9X32	3,9	32,0	30,7
0119 39 38	ST 3,9x38,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 3,9X38	3,9	38,0	36,7
0119 42 95	ST 4,2x9,5	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 4,2X9,5	4,2	9,5	8,1
0119 42 13	ST 4,2x13,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 4,2X13	4,2	13,0	11,6
0119 42 16	ST 4,2x16,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 4,2X16	4,2	16,0	14,6
0119 42 19	ST 4,2x19,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 4,2X19	4,2	19,0	17,6
0119 42 22	ST 4,2x22,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 4,2X22	4,2	22,0	20,6
0119 42 25	ST 4,2x25,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 4,2X25	4,2	25,0	23,6
0119 42 32	ST 4,2x32,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 4,2X32	4,2	32,0	30,6
0119 42 38	ST 4,2x38,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 4,2X38	4,2	38,0	36,6
0119 42 45	ST 4,2x45,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 4,2X45	4,2	45,0	43,6
0119 42 50	ST 4,2x50,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 4,2X50	4,2	50,0	48,6
0119 48 95	ST 4,8x9,5	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 4,8X9,5	4,8	9,5	7,9
0119 48 13	ST 4,8x13,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 4,8X13	4,8	13,0	11,4
0119 48 16	ST 4,8x16,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 4,8X16	4,8	16,0	14,4
0119 48 19	ST 4,8x19,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 4,8X19	4,8	19,0	17,4
0119 48 22	ST 4,8x22,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 4,8X22	4,8	22,0	20,4
0119 48 25	ST 4,8x25,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 4,8X25	4,8	25,0	23,4
0119 48 32	ST 4,8x32,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 4,8X32	4,8	32,0	30,4
0119 48 38	ST 4,8x38,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 4,8X38	4,8	38,0	36,4
0119 48 45	ST 4,8x45,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 4,8X45	4,8	45,0	43,4
0119 48 50	ST 4,8x50,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 4,8X50	4,8	50,0	48,4
0119 48 60	ST 4,8x60,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 4,8X60	4,8	60,0	58,4
0119 48 70	ST 4,8x70,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 4,8X70	4,8	70,0	68,4

VITI AUTOFILETTANTI E AUTOFORANTI

Codice articolo	Nome commerciale	Descrizione	Diametro d _v [mm]	Lunghezza L _v [mm]	Lunghezza filetto L _g [mm]
0119 55 16	ST 5,5x16,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 5,5X16	5,5	16,0	14,2
0119 55 19	ST 5,5x19,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 5,5X19	5,5	19,0	17,2
0119 55 22	ST 5,5x22,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 5,5X22	5,5	22,0	20,2
0119 55 25	ST 5,5x25,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 5,5X25	5,5	25,0	23,2
0119 55 32	ST 5,5x32,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 5,5X32	5,5	32,0	30,2
0119 55 38	ST 5,5x38,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 5,5X38	5,5	38,0	36,2
0119 55 45	ST 5,5x45,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 5,5X45	5,5	45,0	43,2
0119 55 50	ST 5,5x50,0	VITE AUTOFIL.TC T+ INOX 5,5X50	5,5	50,0	48,2

DATI INSTALLAZIONE

Il diametro del preforo varia in funzione del tipo di materiale da forare, dello spessore del materiale da forare, della modalità di esecuzione del foro.

DATI DI CARICO: VALORI RACCOMANDATI

Dati non disponibili.

DATI DI CARICO: VALORI CARATTERISTICI

Dati non disponibili.

REAZIONE AL FUOCO

Classe di reazione al fuoco: A1, secondo EN 13501.

RESISTENZA AL FUOCO

Dati non disponibili.

INDICAZIONI PROGETTUALI

Nessuna indicazione specifica.

VITI AUTOFILETTANTI E AUTOFORANTI

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

Fasi di posa e di installazione:

- Eseguire il preforo
- Appoggiare la punta della vite AUTOFILETTANTE nel punto prescelto per l'infissione
- Serrare con avvitatore, o cacciavite, dotato di inserto idoneo

Rev. 01_2016

NOTA:

- Dati tecnici, di installazione e di carico possono essere oggetto di revisione. Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.unifix.it o contattare il nostro Ufficio Tecnico.
- Il calcolo della resistenza dell'ancoraggio dipende da diversi fattori quali le distanze reciproche e dai bordi, dalla disposizione geometrica degli ancoranti, ecc. Il calcolo deve essere eseguito da tecnico abilitato e basato sulle normative tecniche vigenti. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.
- I dati riportati sono validi per tutte le forme di confezionamento del prodotto.