

WET GRIP

PROPRIETÀ

- guanto senza cuciture con doppio rivestimento
- rivestimento in nitrile $\frac{3}{4}$ con finitura sabbata sul palmo
- buona vestibilità e presa sicura
- idrorepellente all'olio e all'acqua
- molto robusto grazie al doppio rivestimento
- ottima presa su oggetti bagnati



MATERIALE	RIVESTIMENTO
100% Nylon	Nitrile con finitura sabbata

	EN 388  4131X
---	---

COD. ART.	TAGLIA	CF / CARTONE	EAN
70 95 92	9/L	12 / 144	9002701959213
70 95 93	10/XL	12 / 144	9002701959329

USO PER LAVORI	PROTEZIONE PRINCIPALE	NOTE
di costruzione pesanti di riparazione di montaggio su veicoli a motore idraulici di installazione in officina di giardinaggio forestali agricoli di pulizia	Protegge da/contro: <ul style="list-style-type: none"> • sporco e bagnato • rischi meccanici secondo EN 388 - livelli di prestazione 	Ispezionare i guanti protettivi per verificare che non siano danneggiati prima di ogni utilizzo - Smaltire i guanti danneggiati Non indossare guanti quando si lavora con parti in movimento della macchina (pericolo di essere impigliati e trascinati). Per ulteriori informazioni sulla conservazione, la durata di conservazione, manutenzione ecc., si prega di fare riferimento alle informazioni per il consumatore.

Tutte le informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze e non costituiscono una garanzia di proprietà. I test di laboratorio hanno lo scopo di fornire un aiuto alla selezione, ma non possono simulare le reali condizioni del posto di lavoro. Rimane quindi responsabilità dell'utente e non del produttore verificare l'idoneità dei dispositivi di protezione per la rispettiva applicazione, devono essere testati. Le leggi e i regolamenti esistenti devono essere osservati dall'utente sotto la propria responsabilità. In caso di dubbio, è necessario richiedere il parere di un esperto.