

MULTI FLEX

PROPRIETÀ

- guanto di montaggio leggero e senza cuciture con rivestimento in microschiuma di nitrile e puntini in nitrile sul palmo della mano
- rivestimento traspirante
- destrezza ottimale
- elevato comfort



MATERIALE	RIVESTIMENTO	DERMATOLOGISCH GETESTET
96% Nylon 4% Elastan	Microschiuma di nitrile con puntini in nitrile	
CE CAT II	EN 388 4131A	OEKO TEX® STANDARD 100 71232 OET

CODICE NO.	TAGLIA	CF/CARTONE	PZ / EAN
(709274)	(6/XS)		
709275	7/S	12 / 72	9002701092750
709276	8/M	12 / 72	9002701092767
709277	9/L	12 / 72	9002701092774
709278	10/XL	12 / 72	9002701092781
709279	11/XXL	12 / 72	9002701092798
(709280)	(12/XXXL)		

UTILIZZO	PROTEZIONE PRIMARIA	NOTE
Lavori di riparazione Lavori di montaggio Lavori di precisione Lavori di carpenteria Lavori di autoveicoli Lavori di lattoneria Lavori di installazione Lavori di officina Lavori di magazzino	Protegge contro: • Sporizia • Rischi meccanici secondo EN 388 – livelli di prestazione • Rischi termici secondo EN 407 – livelli di prestazione	Ispezionare i guanti protettivi per verificare che non siano danneggiati prima di ogni utilizzo – smaltire i guanti danneggiati. Non indossare guanti quando si lavora con parti mobili della macchina (pericolo di essere tirati dentro). Maggiori informazioni su conservazione, durata di conservazione, cura ecc. possono essere trovati nelle informazioni per i consumatori.

Tutte le informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze e non rappresentano una garanzia di caratteristiche. Le prove di laboratorio hanno lo scopo di fornire un ausilio alla selezione, ma non possono simulare le condizioni reali del luogo di lavoro. Rimane quindi responsabilità dell'utente e non del produttore verificare l'idoneità dei dispositivi di protezione per il rispettivo scopo. Le leggi e i regolamenti vigenti devono essere osservati dall'utente sotto la propria responsabilità. In caso di dubbio, è necessario richiedere il parere di un esperto.