

MASTER FLEX

PROPRIETÀ

- guanto di montaggio leggero e senza cuciture con rivestimento in nitrile con finitura sabbata
- ottima vestibilità ed elevato comfort
- destrezza ottimale e presa sicura, anche con oggetti lisci
- buona resistenza a oli e grassi



■■■■□
Robustheit



■■■■■
Tragekomfort



■■■■□□
Atmungsaktivität



■■■■□□
Nässe- & Ölbeständigkeit



MATERIALE	RIVESTIMENTO	
97% Nylon 3% Elastan	Nitrile con finitura sabbata	
	EN 388  4121X	

CODICE NO.	TAGLIA	CF/CARTONE	PZ / EAN
709544	8/M	12 / 72	9002701954416
709545	9/L	12 / 72	9002701954522
709546	10/XL	12 / 72	9002701954638
709547	11/XXL	12 / 72	9002701954744

UTILIZZO	PROTEZIONE PRIMARIA	NOTE
Lavori di riparazione Lavori di montaggio Lavori di precisione Lavori di carpenteria Lavori di autoveicoli Lavori di lattoneria Lavori di installazione Lavori di officina Lavori di magazzino	Protegge contro/contro: <ul style="list-style-type: none"> • Sporcizia • Rischi meccanici secondo EN 388 - Livelli di prestazione 	Ispezionare i guanti protettivi per verificare che non siano danneggiati prima di ogni utilizzo – smaltire i guanti danneggiati. Non indossare guanti quando si lavora con parti mobili della macchina (pericolo di essere tirati dentro). Maggiori informazioni su conservazione, durata di conservazione, cura ecc. possono essere trovati nelle informazioni per i consumatori.

Tutte le informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze e non rappresentano una garanzia di caratteristiche. Le prove di laboratorio hanno lo scopo di fornire un ausilio alla selezione, ma non possono simulare le condizioni reali del luogo di lavoro. Rimane quindi responsabilità dell'utente e non del produttore verificare l'idoneità dei dispositivi di protezione per il rispettivo scopo. Le leggi e i regolamenti vigenti devono essere osservati dall'utente sotto la propria responsabilità. In caso di dubbio, è necessario richiedere il parere di un esperto.