

VERNICI E PROTETTIVI

DETERGENTE PER PROFILI METALLICI 500ML

PULITORE SGRASSANTE

Art. 0890 031 10

CARATTERISTICHE

Prodotto specifico per la pulizia rapida di componenti metallici, inclusi profili per cartongesso e altri. Agisce in pochi minuti senza bisogno di risciacquo. Deterge sporco, residui oleosi e grassi. Essicca rapidamente rimuovendo ogni traccia di grasso, catrame, olio. Non occorre smontare le parti, non intacca le parti trattate, non lascia residui. Attenzione: non usare su parti in gomma, plastica o superfici verniciate.

APPLICAZIONI

Prodotto tecnico spray per la pulizia di profili metallici.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Agitare la bombola prima dell'uso. Spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm sulla parte da trattare.

PRECAUZIONI D'USO

Applicare il prodotto nelle quantità strettamente necessarie. Una quantità eccessiva può dar luogo alla formazione nell'aria di eventuali accumuli di vapori infiammabili. Operare in ambiente ventilato. Non inalare gli aerosol. Utilizzare guanti di protezione e proteggere il viso.

DATI TECNICI

Aspetto:	Liquido incolore sotto pressione
Odore:	Caratteristico
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:	92 °C
Densità di vapore:	6 bar
Densità relativa:	0,75 kg/l
Solubilità:	completa nei comuni solventi organici
Volume del contenitore:	650 ml
Volume del prodotto:	500 ml
Pressione a 20°C:	6 bar
Pressione di deformazione:	16,5 bar
Pressione di scoppio del contenitore:	18 bar

I valori sono riferiti a +23 °C e 50% UR. Possono variare a seconda dello spessore applicato e delle condizioni di cantiere (temperatura, umidità, ventilazione, assorbimento del fondo).



VERNICI E PROTETTIVI

IMMAGAZZINAGGIO

Teme l'umidità. Conservare in luogo fresco e asciutto, in condizioni di temperatura da +5 a +30 °C. Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. Conservare al riparo dai raggi solari e dalle fonti di calore. Durata: 36 mesi se correttamente conservato. Per ulteriori informazioni è disponibile la Scheda di Sicurezza aggiornata.

SIMBOLOGIA

bombola	tappo
FE 40	PP 5
acciaio o metallo	plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA verifica le disposizioni del tuo comune	

SMALTIMENTO - la bombola può essere conferita nella raccolta dei metalli purché sia completamente vuota, mentre l'ugello e tappo possono essere conferiti nella raccolta differenziata della plastica. Per favorire un riciclo corretto, svuota completamente la bombola e segui le indicazioni del tuo comune. Un piccolo gesto che contribuisce a un ambiente più pulito.

NOTA:

- Dati tecnici, possono essere oggetto di revisione.
- Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.unifix.it
- Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.