

## DADI E RONDELLE

## ANELLO DI TENUTA

DIN 7603



## MATERIALE

Rame.  
Alluminio.

## OMOLOGAZIONI

Nessuna omologazione.  
Dimensioni geometriche secondo DIN 7603: Forma A.

## CARATTERISTICHE

| Temperatura di esercizio |        |
|--------------------------|--------|
| Rame                     | 300° C |
| Alluminio                | 200° C |

## USO E IMPIEGHI

Elemento di spessoramento.

## MATERIALI DI SUPPORTO


Dato non disponibile.

## APPLICAZIONI

Impiantistica. Applicazioni meccaniche. Motoristica. Hobbistica e fai da te.

## DADI E RONDELLE

## DATI GEOMETRICI



| Codice articolo      |                      | Nome commerciale | Diametro interno d <sub>i</sub> [mm] | Diametro d [mm] | Spessore t [mm] |
|----------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Rame                 | Alluminio            |                  |                                      |                 |                 |
| <b>0460 6 10 01</b>  | <b>0463 6 10 01</b>  | 6x10             | 6,2                                  | 9,9             | 1,0             |
|                      | <b>0463 6 12 01</b>  | 6x12             | 6,2                                  | 11,9            | 1,0             |
| <b>0460 8 12 01</b>  | <b>0463 8 12 01</b>  | 8x12             | 8,2                                  | 11,9            | 1,0             |
| <b>0460 8 14 01</b>  | <b>0463 8 14 01</b>  | 8x14             | 8,2                                  | 13,9            | 1,0             |
| <b>0460 10 14 01</b> | <b>0463 10 14 01</b> | 10x14            | 10,2                                 | 13,9            | 1,0             |
| <b>0460 10 16 01</b> | <b>0463 10 16 01</b> | 10x16            | 10,2                                 | 15,9            | 1,0             |
| <b>0460 12 16 01</b> | <b>0463 12 16 01</b> | 12x16            | 12,2                                 | 15,9            | 1,5             |
| <b>0460 12 18 01</b> | <b>0463 12 18 01</b> | 12x18            | 12,2                                 | 17,9            | 1,5             |
| <b>0460 14 18 01</b> | <b>0463 14 18 01</b> | 14x18            | 14,2                                 | 17,9            | 1,5             |
| <b>0460 14 20 01</b> | <b>0463 14 20 01</b> | 14x20            | 14,2                                 | 19,9            | 1,5             |
| <b>0460 16 22 01</b> | <b>0463 16 22 01</b> | 16x22            | 16,2                                 | 21,9            | 1,5             |
| <b>0460 17 23 01</b> |                      | 17x23            | 17,2                                 | 22,9            | 1,5             |
| <b>0460 18 24 01</b> | <b>0463 18 24 01</b> | 18x24            | 18,2                                 | 23,9            | 1,5             |
| <b>0460 20 26 01</b> | <b>0463 20 26 01</b> | 20x26            | 20,2                                 | 25,9            | 1,5             |
| <b>0460 21 28 01</b> |                      | 21x28            | 21,2                                 | 27,9            | 1,5             |
| <b>0460 22 27 01</b> |                      | 22x27            | 22,2                                 | 26,9            | 1,5             |
|                      | <b>0463 22 28 01</b> | 22x28            | 22,2                                 | 27,9            | 1,5             |
| <b>0460 24 30 01</b> | <b>0463 24 30 01</b> | 24x30            | 24,3                                 | 29,9            | 2,0             |
| <b>0460 26 32 01</b> | <b>0463 26 32 01</b> | 26x32            | 26,3                                 | 31,9            | 2,0             |
| <b>0460 28 34 01</b> | <b>0463 28 34 01</b> | 28x34            | 28,3                                 | 33,9            | 2,0             |
| <b>0460 30 36 01</b> | <b>0463 30 36 01</b> | 30x36            | 30,3                                 | 35,9            | 2,0             |
| <b>0460 32 38 01</b> |                      | 32x38            | 32,3                                 | 37,9            | 2,0             |

## DATI INSTALLAZIONE

Dato non disponibile.

## DATI DI CARICO: VALORI RACCOMANDATI

Dato non disponibile.

## DATI DI CARICO: VALORI CARATTERISTICI

Dato non disponibile.

**DADI E RONDELLE****REAZIONE AL FUOCO**

Classe di reazione al fuoco: A1, secondo EN 13501.

**RESISTENZA AL FUOCO**

Dato non disponibile.

**INDICAZIONI PROGETTUALI**

Nessuna indicazione specifica.

**PROCEDURA DI INSTALLAZIONE**

Nessuna indicazione specifica.

Rev. 01\_2016

**NOTA:**

- Dati tecnici, di installazione e di carico possono essere oggetto di revisione. Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito [www.unifix.it](http://www.unifix.it) o contattare il nostro Ufficio Tecnico.
- Il calcolo della resistenza dell'ancoraggio dipende da diversi fattori quali le distanze reciproche e dai bordi, dalla disposizione geometrica degli ancoranti, ecc. Il calcolo deve essere eseguito da tecnico abilitato e basato sulle normative tecniche vigenti. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.
- I dati riportati sono validi per tutte le forme di confezionamento del prodotto.