TRECCIA NAUTICA IN POLIESTERE

Bianco con segnalino scuro





*Immagini generate con IA

MATERIALE

100% realizzata interamente in filato di poliestere a media tenacità

OMOLOGAZIONI

Nessuna omologazione

CARATTERISTICHE

Alta Resistenza: Struttura a 16 fusi con anima interna in poliestere a media tenacità.
Protezione U.V.: Trattamento stabilizzato ai raggi solari per prevenire il deterioramento protegge colore e morbidezza. Il poliestere si asciuga in fretta, resta morbido in acqua e resiste a strappi e usura. Pronta all'Uso: Ottima flessibilità e facilità di tenuta dei nodi.

USO E IMPIEGHI

La Treccia nautica è la soluzione ideale per chi cerca una corda versatile e ad alte prestazioni. Pensata originariamente per la nautica, grazie alla sua robustezza si adatta perfettamente anche ai lavori in giardino, al campeggio, edilizia e al fai-da-te.
Quando si taglia una corda, è fondamentale effettuare la termosaldatura delle estremità. La procedura consigliata prevede l'applicazione di nastro adesivo sulla zona interessata, il taglio netto con forbici o taglierino e la successiva fusione dei filamenti terminali con un accendino. Questo accorgimento previene lo sfilacciamento della calza esterna e stabilizza l'anima interna, preservando l'integrità strutturale e la longevità della corda.



TRECCIA NAUTICA

SCHEDA TECNICA

DATI GEOMETRICI

Codice articolo	Descrizione articolo	Diametro Ø [mm]	Lunghezza L [mt]	Carico di rottura		Peso	Formato
				Kg	kN	gr/mt	
0990 100 07 01	TRECCIA NAUTICA FILO POLI.Ø4MM-10MT	4	10	105	1,03	14	matassa
0990 100 06 01	TRECCIA NAUTICA FILO POLI.Ø4MM-20MT	4	20	105	1,03	14	matassa
0990 100 04 01	TRECCIA NAUTICA FILO POLI.Ø6MM-10MT	6	10	200	1,96	26	matassa
0990 100 03 01	TRECCIA NAUTICA FILO POLI.Ø6MM-20MT	6	20	200	1,96	26	matassa
0990 100 01 01	TRECCIA NAUTICA FILO POLI.Ø8MM-10MT	8	10	360	3,53	55	matassa
0990 100 003 01	TRECCIA NAUTICA FILO POLI.Ø8MM-20MT	8	20	360	3,53	55	matassa
0990 100 012 01	TRECCIA NAUTICA FILO POLI.Ø10MM-10MT	10	10	560	5,49	72	matassa
0990 100 011 01	TRECCIA NAUTICA FILO POLI.Ø10MM-20MT-BOB.	10	20	560	5,49	72	bobina
0990 100 018 01	TRECCIA NAUTICA FILO POLI.Ø12MM-10MT	12	10	800	7,85	115	matassa
0990 100 017 01	TRECCIA NAUTICA FILO POLI.Ø12MM-20MT-BOB.	12	20	800	7,85	115	bobina
0990 100 104 01	TRECCIA NAUTICA FILO POLI.Ø4MM-330MT-BOB.	4	330	105	1,03	14	bobina
0990 100 106 01	TRECCIA NAUTICA FILO POLI.Ø6MM-160MT-BOB.	6	160	200	1,96	26	bobina
0990 100 108 01	TRECCIA NAUTICA FILO POLI.Ø8MM-120MT-BOB.	8	120	360	3,53	55	bobina
0990 100 110 01	TRECCIA NAUTICA FILO POLI.Ø10MM-120MT-BOB.	10	120	560	5,49	72	bobina

AVVERTENZE DI SICUREZZA PER IL CARICO

Non usare per il sollevamento umano: Vietato l'utilizzo come dispositivo anticaduta o per sollevare persone.
Rispettare il carico di lavoro sicuro: Il limite operativo reale deve essere una frazione del carico di rottura.
Calcolare il coefficiente di sicurezza: Per utilizzi generici non critici, non superare mai il 15-20% del carico massimo (circa 15-20 kg).
Considerare l'usura dei nodi: Qualsiasi nodo effettuato sulla corda riduce la sua resistenza originaria anche del 50%.
Ispezionare prima dell'uso: Verificare visivamente l'assenza di sfilacciamenti, tagli o abrasioni sulla calza esterna.
Evitare spigoli vivi: Proteggere la corda dal contatto diretto con angoli taglienti o superfici abrasive sotto tensione.
Sostituire dopo forti sollecitazioni: Smaltire immediatamente la treccia se è stata sottoposta a un carico vicino al limite massimo.

NOTA:
- Dati tecnici, possono essere oggetto di revisione.
- Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.unifix.it
- Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.