

Polymer Primer

► **Primer di adesione pronto all'uso, specificamente studiato per migliorare l'adesione di adesivi e sigillanti polimerici.**

Caratteristiche/Campi di applicazione

Buona adesione su molti materiali plastici.
Ottima adesione sul polipropilene (PP).

Applicazione

Prima dell'applicazione, pulire la superficie da grasso, polvere e sporco con **beko Allclean**. Dopo l'evaporazione del detergente, strofinare la superficie con un panno privo di pelucchi.

Applicare uno strato sottile di **beko Polymer Primer** con un pennello e lasciare evaporare per almeno 20 minuti.

Incollare subito i componenti e rispettare i tempi di lavorazione. Evitare il contatto con la superficie pretrattata, poiché potrebbe compromettere l'adesione.

Agitare il prodotto prima dell'uso e richiudere il contenitore il più rapidamente possibile dopo l'utilizzo. Prima dell'applicazione, verificare la compatibilità su materiali delicati in un punto non visibile.



Temperatura di applicazione e conservazione

Utilizzabile a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

Conservabilità del prodotto non aperto: 24 mesi.
Una volta aperto, consumare il prodotto in tempi brevi.

Contenuto 250 ml
N° art. 245 250IT