

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 9/SZ/16

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **LTX-8**
2. Usi previsti: **Connettori in plastica per il fissaggio di sistemi isolanti complessi su pareti esterne con rivestimenti in intonaco.**
3. Fabbricante: **Klimas Sp. z o.o.  
ul. Wincentego Witosa 135/137  
Kuźnica Kiedrzyńska 42-233 Mykanów**
4. Mandatario: **non applicabile**
5. Sistemi di WVCP: **system 2+**
6. Documento per la valutazione europea: **EAD 330196-01-0604 Edizione 10/2017**  
 Valutazione tecnica europea: **ETA-16/0509 z 09/02/2023**  
 Organismo di valutazione tecnica: **Deutsches Institut für Bautechnik**  
 Organismi notificati: **1488**

7. Prestazioni dichiarate:

caratteristiche essenziali	proprietà utili												
Resistenza caratteristica	materiale di base	Calcestruzzo C12/15	Calcestruzzo C16/20-C50/60	Il mattone di ceramica MZ	Arenaria calcarea KS	Blocco cavo in silicato KSL	Blocco ceramico forato verticalmente MEGA-MAX	Blocco in laterizio forato Porotherm 25	Mattone ceramico forato HLZ	Blocchi forati in calcestruzzo alleggerito HBL	Blocchi di calcestruzzo alleggerito LAC	Blocchi di calcestruzzo autoclavato 350 kg/m <sup>3</sup>	Blocchi di calcestruzzo autoclavato 650 kg/m <sup>3</sup>
	NRk[kN]	0,50	0,75	0,75	0,75	0,75	NPD	0,40	0,60	NPD	0,60	0,75	0,90
distanza dal bordo, distanza assiale	Intervallo minimo tra i giunti smin=100mm					Distanza minima tra il giunto ed il bordo del supporto cmin= 100mm							
spostamento	N[kN]/ δ[mm]	0,17/1,5	0,25/1,5	0,25/0,5	0,25/0,8	0,25/1,0	NPD	0,13/0,6	0,2/1,2	NPD	0,2/0,9	0,25/0,8	0,3/1,3
Rigidità della piastra	Diametro della piastra di ancoraggio					60mm							
	Resistenza al carico della piastra di ancoraggio					1,09kN							
	Rigidità della piastra					0,5kN/mm							
Coefficiente di scambio termico	Coefficiente di trasmittanza termica puntuale					0,000W/K* / 0,000W/K**							
	Spessore dell'isolamento					60-160mm							

NRk – resistenza caratteristica; N – carico di trazione; δ – spostamenti \*) montaggio superficiale; \*\*) Montaggio immerso

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **non applicabile**

*La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.*

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Kuźnica Kiedrzyńska  
30.11.2023

[luogo]

[data di emissione]

Kierownik działu technicznego

*Adam Szczepanowski*  
415 -

[nome e cognome]

[firma]