

SILICONI E SIGILLANTI

SIGILLANTE ACRILICO ACRIFIRE 310ML

RESISTENTE AL FUOCO EI 240

Art. 0890 016 90

FIRE
RESISTANT

CARATTERISTICHE

Unifix Acrifire è un sigillante acrilico monocomponente studiato per applicazioni in edilizia dove è richiesta protezione dal fuoco e dal fumo. La sua formulazione a base di dispersione acrilica consente al prodotto di espandersi con il calore, creando una barriera protettiva che ostacola la propagazione delle fiamme e dei gas nocivi. Il prodotto garantisce adesione anche su superfici umide.

USO - IMPIEGHI

Particolarmente indicato per giunti interni ed esterni tra diversi materiali da costruzione: calcestruzzo, intonaco, muratura, legno, infissi e porte tagliafuoco. Presenta inoltre una buona resistenza alle muffe. Sovra verniciabile.

ISTRUZIONI PER LA POSA

Prima dell'applicazione, le superfici devono essere pulite e prive di polvere, grasso e umidità eccessiva. Su supporti molto assorbenti si consiglia di usare un primer. Dopo l'applicazione, proteggere il giunto dalla pioggia per almeno 6 ore. Non utilizzare su giunti sottoposti a movimenti fino a completa polimerizzazione.

NOTE E LIMITAZIONI

Il sigillante non è indicato per giunti in contatto permanente con acqua né per materiali come PE, PP, PTFE, PMMA, neoprene o bitumi.

DATI TECNICI

CERTIFICAZIONE EN 15651-1	F-EXT-INT 12,5 P
CLASSE EMISSIONI	GEV-EMICODE EC1+
RESISTENZA AL FUOCO	EN 1366-4
CONTENUTO VOC	0,28% - 4,3 g/l
DUREZZA SHORE	12-19
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	FINO al 450%
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5°C a +50°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	da -25°C a +80°C
TEMPO PELLE	15-20 minuti
POLIMERIZZAZIONE COMPLETA	1-4 settimane (a seconda dello spessore e condizioni ambientali)
COLORE	BIANCO

*(Temperatura ambiente +23 °C, umidità relativa dell'aria 50%RH)

* Condizioni di test

TM - metodo di prova dell'associazione FEICA

PN - standard aziendale

DIN - standard tedesco

EN - standard europeo

SILICONI E SIGILLANTI

IMMAGAZZINAGGIO

Conservare in luogo fresco e asciutto, protetto dal gelo e da fonti di calore (temperatura tra +10°C e +25°C). Stabilità garantita fino a 18 mesi nella confezione originale sigillata

SIMBOLOGIA



EMICODE® EC1 PLUS - Il marchio definisce la classe più alta per prodotti con bassissime emissioni di sostanze nocive i cosiddetti VOC. In questa classe rientrano i materiali edili le cui emissioni sono a malapena misurabili – meno di 750 µg/m³.



EPD - Environmental Product Declaration, è una dichiarazione ambientale di un prodotto: Certificazione volontaria che mette in evidenza le prestazioni ambientali di prodotto/processo/servizio per migliorarne la sostenibilità.



CAM - sono criteri ambientali fissati dal Ministero dell'Ambiente per rendere gli appalti pubblici più sostenibili, regolando materiali, emissioni, riciclabilità e qualità nelle opere edilizie. Il Decreto CAM Edilizia, definito dal DM 256/2022 e aggiornato nel 2024, è stato ulteriormente rivisto dal DM 24/11/2025, operativo da febbraio 2026, che introduce nuove disposizioni e sostituisce la versione precedente.



DOP - la dichiarazione di prestazione è il documento con cui il produttore certifica le prestazioni fondamentali del prodotto secondo le norme europee applicabili. Indica risultati delle prove, uso previsto e conformità tecnica, garantendo al cliente trasparenza, affidabilità e la possibilità di verificare che il prodotto soddisfi i requisiti richiesti.



SMALTIMENTO - la cartuccia e il beccuccio possono essere conferiti nella raccolta differenziata della plastica. Per favorire un riciclo corretto, svuota completamente la cartuccia e segui le indicazioni del tuo comune. Un piccolo gesto che contribuisce a un ambiente più pulito



FIRE RESISTANT - identifica prodotti progettati per offrire un'elevata resistenza al fuoco, garantendo maggiore sicurezza e protezione.

NOTA:

- Dati tecnici, possono essere oggetto di revisione.
- Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.unifix.it
- Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.