

BÜGELGEHÖRSCHUTZ COMFORT

EIGENSCHAFTEN

- flexibles Bügelkonzept für einfache Handhabung
- kann sowohl als Kopf- und Kinnbügel, als auch aus Nackenbügel getragen werden
- Stöpsel dringen nicht ins Ohr ein
- hoher Tragekomfort
- SNR – Wert 29dB
- inkl. 2 Stück Ersatzstöpsel



| MATERIAL |
|-----------|
| PP PPU |

| |
|---|
|  CAT III 2056 |
|---|

| |
|---------------|
| EN 352-2:2002 |
|---------------|

| ART. NR. | GRÖSSE | VE / KARTON | EAN |
|----------|---------------|-------------|---------------|
| 73 11 01 | Einheitsgröße | 12/240 | 9002701110119 |

| ANWENDUNGSBEREICHE | PRIMÄRER SCHUTZ | HINWEISE |
|---|--|---|
| Bauarbeiten Reparaturarbeiten Werkstattarbeiten Forstarbeiten Landwirtschaftliche Arbeiten Montagearbeiten | <ul style="list-style-type: none"> • SNR – Wert 29dB=Dämmwert • Der Lärmpegel am geschützten Ohr soll zwischen 70 und 80 dB liegen. • Wird ein höherer Dämmwert (SNR) benötigt, kann der Kapselgehörschutz mit Gehörschutzstöpseln kombiniert werden. | Gehörschutz vor der Anwendung auf Schäden untersuchen. Mehr Informationen zur Lagerung, Haltbarkeit, Pflege etc. entnehmen Sie bitte der Verbraucherinformation. |

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung der Schutzausrüstung für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten. Im Zweifelsfall ist fachkundiger Rat einzuholen.