

#DOP 173 1-2

**SILICONE ACETICO ANTIMUFFA 280 ML**

UNIVERSALE ALTA QUALITA'

**1. CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO**

| Codice            | Descrizione                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| <b>0890 173 1</b> | SILICONE ACETICO ANTIMUFFA TRASPARENTE 280 ML |
| <b>0890 173 2</b> | SILICONE ACETICO ANTIMUFFA BIANCO 280 ML      |

Identificazione del prodotto, lotto e numero di serie di produzione: riportato sulla etichetta adesiva applicata alla confezione.

**2. NUMERO DI TIPO, LOTTO O SERIE O ALTRO ELEMENTO CHE PERMETTA L'IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO**

NUMERO DI LOTTO: SI VEDA LA CONFEZIONE DEL PRODOTTO

**3. USO PREVISTO DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE IN ACCORDO ALLA SPECIFICA TECNICA**

Sigillante per elementi di facciata: EN 15651-1: F-EXT-INT

Sigillante per vetro: EN-15651-2: G-CC

Sigillante per giunti sanitari: EN15651-3:S

**4. NOME, DENOMINAZIONE COMMERCIALE E INDIRIZZO DEL FABBRICANTE (art. 11.5)**

UNIFIX SWG S.R.L.  
Via Enzenberg, 2  
IT – 39018 Terlano (Bolzano)  
[www.unifix.it](http://www.unifix.it)

**5. NOME E INDIRIZZO DEL MANDATARIO (art. 12.2)**

Non rilevante.

**6. SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE (all. V)**

Sistema 3. Sistema 3 per il comportamento al fuoco

**7. NEL CASO DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE RELATIVA AD UN PRODOTTO DA COSTRUZIONE CHE RIENTRA NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DI UNA NORMA ARMONIZZATA**

L'organismo notificato SKZ – TeConA GmbH (1213) ha effettuato la verifica del tipo e il comportamento al fuoco secondo il Sistema 3, in riferimento alla EN 15651, e ha rilasciato quanto segue: rapporto di prova.

**8. NEL CASO DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE RELATIVA AD UN PRODOTTO DA COSTRUZIONE PER IL QUALE È STATA RILASCIATA UNA VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA**

Non rilevante.

## 9. PRESTAZIONE DICHIARATA

CONDIZIONAMENTO: METODO A (secondo ISO 8340)

SUPPORTO: VETRO (SENZA PRIMER) e ALLUMINIO (CON PRIMER)

| Caratteristiche fondamentali                               |                                                                                                                                 | Prestazione    | Specifiche tecniche armonizzate |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| Comportamento al fuoco                                     |                                                                                                                                 | CLASSE E       |                                 |
| Rilascio di sostanze pericolose per la salute e l'ambiente |                                                                                                                                 | Nessuno        |                                 |
| Ermeticità ad acqua e aria                                 | Colabilità                                                                                                                      | ≤ 3 mm         | EN 15651-1,2,3                  |
|                                                            | Perdita di volume                                                                                                               | ≤ 40%          | EN 15651-1,2,3                  |
|                                                            | Adesione / coesione a trazione prolungata dopo immersione in acqua                                                              | Prova superata | EN 15651-1,3                    |
|                                                            | Adesione / coesione a trazione prolungata per sigillanti non strutturali utilizzati in giunti in aree climatiche fredde (-30°C) | Prova superata | EN 15651-1,2                    |
|                                                            | Proprietà di adesione / coesione su vetro dopo l'esposizione alla luce artificiale e all' acqua calda                           | Prova superata | EN 15651-2                      |
|                                                            | Recupero elastico                                                                                                               | +60%           | EN 15651-3                      |
|                                                            | Crescita microbiologica                                                                                                         | 1              |                                 |
| - Durabilità                                               |                                                                                                                                 | Prova superata | EN 15651-1,2,3                  |

Qualora sia stata usata la Documentazione Tecnica Specifica, ai sensi degli articoli 37 o 38, i seguenti sono requisiti ai cui risponde il prodotto:

NON RILEVANTE

**10. LA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO DI CUI AI PUNTI 1 E 2 È CONFORME ALLE PRESTAZIONE DICHIARATA DI CUI AL PUNTO 9. SI RILASCI LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE SOTTO LA RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DEL FABBRICANTE DI CUI AL PUNTO 4**

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**Gernot Seebacher**

(Amministratore Delegato)



Terlano, 09 Settembre 2024

Rev. 02

**NOTA:**

- L'ultimo aggiornamento della Dichiarazione di Prestazione è reperibile sul sito web [www.unifix.it](http://www.unifix.it).
- La Dichiarazione di Prestazione di prodotti ritirati dal mercato è disponibile su richiesta contattando il nostro Ufficio Tecnico scrivendo all'indirizzo e-mail [product@unifix.it](mailto:product@unifix.it), dimostrando la data di acquisto del prodotto.
- Per i prodotti acquistati prima della data riportata in fondo alla Dichiarazione di Prestazione e ancora disponibili sul mercato contattare il nostro Ufficio Tecnico scrivendo all'indirizzo e-mail [product@unifix.it](mailto:product@unifix.it), dimostrando la data di acquisto del prodotto.