

## MOLA DA TAGLIO NEXT

per acciaio e acciaio Inox



Idonea per il taglio di acciaio, acciaio Inox, lamiere sottili e materiali plastici

## CARATTERISTICHE

- Elevata resistenza alla rottura
- Norme oSa
- Certificazione di sicurezza EN 12413
- Velocità periferica max. 80 m/s
- Utilizzo a secco

## USO E IMPIEGHI

- Mola da taglio, evitare operazioni di molatura laterale
- Attenersi all'indicazione di scadenza riportata sulla ghiera
- Per la vostra sicurezza leggere attentamente il bugiardino
- Adottare misure di sicurezza mediante dispositivi DPI
- Assicurarsi che il disco sia ben fisso e che non presenti parti danneggiate prima della messa in funzione del macchinario
- Utilizzo a secco

## CAMPI DI APPLICAZIONE

- Utilizzo su macchine portatili elettriche, smerigliatrici angolari

## ACCESSORI

- Bugiardino indicazioni di sicurezza per operazioni manuali di taglio e molatura (presente in ogni confezione)

## GAMMA

| Codice articolo | Descrizione articolo                     | Ø<br>[mm] | Ø int.<br>[mm] | Spessore<br>[mm] | Rpm g/m<br>max. |
|-----------------|------------------------------------------|-----------|----------------|------------------|-----------------|
| 0667 115 110    | MOLE DA TAGLIO INOX/ACC. 115X1,0X22 NEXT | 115       | 22,23          | 1,0              | 13.300          |
| 0667 115 116    | MOLE DA TAGLIO INOX/ACC. 115X1,6X22 NEXT | 115       | 22,23          | 1,6              | 13.300          |
| 0667 125 110    | MOLE DA TAGLIO INOX/ACC. 125X1,0X22 NEXT | 125       | 22,23          | 1,0              | 12.250          |
| 0667 230 119    | MOLE DA TAGLIO INOX/ACC. 230X1,9X22 NEXT | 230       | 22,23          | 1,9              | 6.650           |

## NOTA:

- Dati tecnici, possono essere oggetto di revisione.
- Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito [www.unifix.it](http://www.unifix.it)
- Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.