# PUNTA PER LEGNO PROFIX E LUNGA

per forare legni in genere






## MATERIALE E COMPOSIZIONE PUNTA

Acciaio Cromo Vanadio (CV) di qualità
Punta elicoidale realizzata in acciaio CV, sottoposta a trattamento termico con durezza fino a HRC 50 nella zona di taglio per garantire resistenza all'usura e affidabilità durante le lavorazioni. Finitura brunita con fase lucida per una migliore protezione superficiale.

Geometria a 2 taglienti con punta guida
La configurazione a due taglienti è completata da una punta di centraggio che facilita il posizionamento iniziale dell'utensile e riduce il rischio di slittamento sulla superficie del materiale. Corpo con elica destra tipo N e codolo cilindrico.

## VANTAGGI

- Avvio della foratura rapido e preciso grazie alla punta guida a centrare.
- Ottima versatilità su legni naturali e materiali derivati dal legno.
- Foro pulito e regolare nelle applicazioni più comuni di falegnameria e carpenteria.
- Buona durata operativa grazie alla costruzione in acciaio CV trattato termicamente.
- Utilizzabile con i più diffusi trapani dotati di mandrino per codolo cilindrico.

## CARATTERISTICHE

Punta elicoidale per legno realizzata secondo caratteristiche dimensionali assimilabili alla norma DIN 7487. Costruzione rullata con codolo cilindrico ed elica destra tipo N. La particolare geometria della punta consente un centraggio accurato e un avanzamento regolare durante la lavorazione del materiale.



Punta di centraggio



Taglio destrorso

## MATERIALI DI SUPPORTO

Indicata per la foratura di legno duro, legno tenero, pannelli stratificati, compensato, truciolare, MDF e derivati del legno in genere.
La punta è progettata per applicazioni di falegnameria, montaggio e lavorazioni generali del legno.

# PUNTE PER LEGNO

## GAMMA ARTICOLI E DATI GEOMETRICI

| Codice articolo | Nome commerciale | Codolo Ø [mm] | Punta Ø [mm] | Lunghezza punta L [mm] | Lunghezza elica l [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **3653 03 01** | PUNTA PER LEGNO PROFIX 3X61 - 1 PZ | 3,0 | 3,0 | 61 | 33 |
| **3653 04 01** | PUNTA PER LEGNO PROFIX 4X75 - 1 PZ | 4,0 | 4,0 | 75 | 43 |
| **3653 05 01** | PUNTA PER LEGNO PROFIX 5X86 - 1 PZ | 5,0 | 5,0 | 86 | 52 |
| **3653 06 01** | PUNTA PER LEGNO PROFIX 6X93 - 1 PZ | 6,0 | 6,0 | 93 | 57 |
| **3653 07 01** | PUNTA PER LEGNO PROFIX 7X109 - 1 PZ | 7,0 | 7,0 | 109 | 69 |
| **3653 08 01** | PUNTA PER LEGNO PROFIX 8X117 - 1 PZ | 8,0 | 8,0 | 117 | 75 |
| **3653 09 01** | PUNTA PER LEGNO PROFIX 9X125 - 1 PZ | 9,0 | 9,0 | 125 | 81 |
| **3653 10 01** | PUNTA PER LEGNO PROFIX 10X133 - 1 PZ | 10,0 | 10,0 | 133 | 87 |
| **3653 12 01** | PUNTA PER LEGNO PROFIX 12X151 - 1 PZ | 10,0 | 12,0 | 151 | 101 |
| **3653 14 01** | PUNTA PER LEGNO PROFIX 14X160 - 1 PZ | 10,0 | 14,0 | 160 | 108 |
| **3653 16 01** | PUNTA PER LEGNO PROFIX 16X178 - 1 PZ | 10,0 | 16,0 | 178 | 120 |
| **0650 96 01** | PUNTE PER LEGNO EXTRALUNGHE 6X245 | 6,0 | 6,0 | 245 | 160 |
| **0650 98 01** | PUNTE PER LEGNO EXTRALUNGHE 8X245 | 8,0 | 8,0 | 245 | 160 |
| **0650 910 01** | PUNTE PER LEGNO EXTRALUNGHE 10X245 | 10,0 | 10,0 | 245 | 160 |
| **0650 912 01** | PUNTE PER LEGNO EXTRALUNGHE 12X245 | 10,0 | 12,0 | 245 | 160 |
| **0650 914 01** | PUNTE PER LEGNO EXTRALUNGHE 14X245 | 10,0 | 14,0 | 245 | 160 |
| **0650 916 01** | PUNTE PER LEGNO EXTRALUNGHE 16X245 | 10,0 | 16,0 | 245 | 160 |
| **0650 918 01** | PUNTE PER LEGNO EXTRALUNGHE 18X245 | 10,0 | 18,0 | 245 | 160 |
| **0650 920 01** | PUNTE PER LEGNO EXTRALUNGHE 20X245 | 10,0 | 20,0 | 245 | 160 |

## CONSIGLI DI UTILIZZO

- Utilizzare velocità di rotazione adeguate al diametro della punta e al tipo di legno da lavorare.
- Per i legni teneri si consigliano velocità fino a 2000 giri/min con diametri piccoli e circa 1200 giri/min con diametri maggiori.
- Per i legni duri utilizzare velocità comprese tra 1000 e 1700 giri/min in funzione del diametro dell'utensile.

## AVVERTENZE

- Utilizzare esclusivamente con utensili compatibili con l'attacco della punta.
- Verificare sempre il corretto serraggio prima dell'utilizzo.
- Non utilizzare la funzione percussione.
- Controllare periodicamente lo stato di usura della punta e sostituirla in caso di danneggiamento.
- Utilizzare sempre adeguati dispositivi di protezione individuale.
- Conservare il prodotto in ambiente asciutto e pulito.

**NOTA:**
- Dati tecnici, possono essere oggetto di revisione.
- Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.unifix.it
- Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.