

#DOP 011

ADESIVO MS POLIMERO EDILFIX 290ML

UNIVERSALE ALTA QUALITA'

1. CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO

Codice	Descrizione
0890 011	ADESIVO MS POLIMERO BIANCO EDILFIX 290 ML

Identificazione del prodotto, lotto e numero di serie di produzione: riportato sulla etichetta adesiva applicata alla confezione.

2. NUMERO DI TIPO, LOTTO O SERIE O ALTRO ELEMENTO CHE PERMETTA L'IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

NUMERO DI LOTTO: SI VEDA LA CONFEZIONE DEL PRODOTTO

3. USO PREVISTO DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE IN ACCORDO ALLA SPECIFICA TECNICA

Sigillante per elementi di facciata: EN 15651 – 1: F-INT, sigillanti non strutturali, per giunti di pareti interne, giunti perimetrali di porte e finestre di edifici, comprese le facciate interne

4. NOME, DENOMINAZIONE COMMERCIALE E INDIRIZZO DEL FABBRICANTE (art. 11.5)

UNIFIX SWG S.R.L.
Via Enzenberg, 2
IT – 39018 Terlano (Bolzano)
www.unifix.it

5. NOME E INDIRIZZO DEL MANDATARIO (art. 12.2)

Non rilevante.

6. SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE (all. V)

Sistema 3. Sistema 3 per il comportamento al fuoco

7. NEL CASO DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE RELATIVA AD UN PRODOTTO DA COSTRUZIONE CHE RIENTRA NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DI UNA NORMA ARMONIZZATA

L'organismo notificato interno ha effettuato la verifica del tipo e il comportamento al fuoco secondo il Sistema 3, in riferimento alla EN 15651-1:2012-12, e ha rilasciato quanto segue: rapporto di prova.

8. NEL CASO DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE RELATIVA AD UN PRODOTTO DA COSTRUZIONE PER IL QUALE È STATA RILASCIATA UNA VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA

Non rilevante.

#DOP 011

9. PRESTAZIONE DICHIARATA

CONDIZIONAMENTO: METODO B

SUPPORTO: VETRO (SENZA PRIMER) E ALLUMINIO (SENZA PRIMER), CALCESTRUZZO M1 (SENZA PRIMER)

Caratteristiche fondamentali		Prestazione	Test standard	Specifiche tecniche armonizzate
Comportamento al fuoco		NPD	EN13501-1:2007+A1	EN 15651-1:2012
Rilascio di sostanze pericolose per la salute e l'ambiente		VEDERE SDS	EN 15651-1:2012; 4.5	
Ermeticità ad acqua e aria	Colabilità	≤ 3 mm	EN ISO 7390 modificata	
	Perdita di volume	≤ 45%	EN ISO 10563	
	Allungamento a trazione a rottura (23°C)	NF	EN ISO 8339 modificata	
Durabilità		Conforme		

Qualora sia stata usata la Documentazione Tecnica Specifica, ai sensi degli articoli 7 o 38, i seguenti sono requisiti ai cui risponde il prodotto:

NON RILEVANTE

10. LA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO DI CUI AI PUNTI 1 E 2 È CONFORME ALLE PRESTAZIONE DICHIARATA DI CUI AL PUNTO 9. SI RILASCI LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE SOTTO LA RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DEL FABBRICANTE DI CUI AL PUNTO 4

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Gernot Seebacher

(Amministratore Delegato)



Terlano, 28 Agosto 2024

NOTA:

- L'ultimo aggiornamento della Dichiarazione di Prestazione è reperibile sul sito web www.unifix.it.
- La Dichiarazione di Prestazione di prodotti ritirati dal mercato è disponibile su richiesta contattando il nostro Ufficio Tecnico scrivendo all'indirizzo e-mail product@unifix.it, dimostrando la data di acquisto del prodotto.
- Per i prodotti acquistati prima della data riportata in fondo alla Dichiarazione di Prestazione e ancora disponibili sul mercato contattare il nostro Ufficio Tecnico scrivendo all'indirizzo e-mail product@unifix.it, dimostrando la data di acquisto del prodotto.