FELTRO PROTETTIVO ANTISCIVOLO

FOGLIO IN POLIETILENE





MATERIALE

Tessuto composto da 100% fibre riciclate (15% cotone, 85% fibre sintetiche derivate dall'industria tessile). Materiale sterilizzato durante il processo produttivo. Privo di idrocarburi, clorofluorocarburi (CFC), metalli pesanti, formaldeide, fungicidi e pesticidi. Prodotto ecocompatibile ottenuto dal recupero e dalla valorizzazione di fibre tessili selezionate.

OMOLOGAZIONI

Dato non disponibile

CARATTERISTICHE

Feltro protettivo accoppiato con film in polietilene antiscivolo ad elevata resistenza meccanica.

- Foglio di polietilene resistente ai solventi spessa 20g/m^2 -2 um. (antiscivolo)
- Elevata capacità assorbente per liquidi e schizzi di vernice
- Superficie antiscivolo per una maggiore stabilità durante l'utilizzo
- Resistente a strappi e perforazioni
- Riutilizzabile più volte in condizioni normali di utilizzo
- Esente da sostanze nocive per la salute umana ai sensi della normativa REACH

USO E IMPIEGHI

Ideale per la protezione temporanea di superfici durante lavori di tinteggiatura, ristrutturazione, manutenzione e montaggio. Il feltro assorbe schizzi di vernici, pitture, acqua e polveri, mentre lo strato in polietilene impedisce il passaggio dei liquidi e protegge il supporto sottostante. La superficie antiscivolo riduce il rischio di spostamenti accidentali durante le lavorazioni.

APPLICAZIONI

Adatto alla protezione di:

- Pavimenti in ceramica e gres porcellanato
- Parquet e pavimenti in legno
- Marmo, granito e pietra naturale
- Laminati e pavimenti vinilici
- Moquette e tappeti
- Scale, corridoi e zone di passaggio
- Mobili, porte, infissi e superfici delicate

Riutilizzabile in molteplici applicazioni professionali e domestiche.

DATI GEOMETRICI

Codice articolo	Descrizione articolo	Larghezza [mt]	Lunghezza [mt]	Peso [g/m^2]
0693 401 101	FELTRO PROTETT.ANTISCIVOLO 10X1MT 220GR.	1	10	220
0693 401 251	FELTRO PROTETT.ANTISCIVOLO 25X1MT 220GR.	1	25	220
0693 402 101	FELTRO PROTETT.ANTISCIVOLO 10X1MT 270GR.	1	10	270
0693 402 251	FELTRO PROTETT.ANTISCIVOLO 25X1MT 270GR.	1	25	270

ISTRUZIONI DI POSA

- Assicurarsi che la superficie da proteggere sia pulita, asciutta e libera da polvere, oli o altri materiali che potrebbero compromettere l'aderenza del lato antiscivolo.
- Srotolare il feltro protettivo posizionando il lato in polietilene antiscivolo a contatto con la superficie da proteggere e il lato assorbente rivolto verso l'alto.
- Distendere accuratamente il materiale eliminando eventuali pieghe o sovrapposizioni che potrebbero causare inciampi durante le lavorazioni.
- In presenza di aree estese o zone ad alto traffico, fissare eventualmente i bordi con nastro adesivo idoneo per aumentare la stabilità del rivestimento.
- Durante l'utilizzo il feltro assorbe schizzi di vernice, acqua, polvere e sporco, mentre il film in polietilene impedisce il passaggio dei liquidi verso la superficie sottostante.
- Al termine dei lavori rimuovere il feltro con cautela evitando la dispersione dei residui raccolti. Se non eccessivamente usurato o contaminato, il prodotto può essere riutilizzato in successivi interventi.

AVVERTENZE

- Non utilizzare su superfici permanentemente umide o bagnate.
- Verificare periodicamente il corretto posizionamento del feltro nelle zone di passaggio.
- Non impiegare come dispositivo di sicurezza anticaduta.
- Sostituire il prodotto in caso di danneggiamento o saturazione eccessiva di liquidi.

NOTA:
- Dati tecnici, possono essere oggetto di revisione.
- Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.unifix.it
- Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.