

COOL GRIP

PROPRIETÀ

- guanto di montaggio leggero e senza cuciture con funzione climatica
- rivestimento idrorepellente in schiuma di nitrile
- bilanciamento della temperatura grazie alle fibre di bambù (mantiene la mano fresca)
- ottima vestibilità ed elevato comfort



MATERIALE	RIVESTIMENTO
77% Viscosa, 22% Poliestere, 1% elasthan	Schiuma di nitrile

 CAT II	EN 388  3121X	 71252 OeTi Geprüft auf Schadstoffe. www.oekeo-tex.com/standard100
---	---	---

CODICE NO.	TAGLIA	CF/CARTONE	PZ / EAN
70 92 88	8/M	12 / 72	9002701092910
70 92 89	9/L	12 / 72	9002701792896
70 92 90	10/XL	12 / 72	9002701792902

UTILIZZO	PROTEZIONE PRIMARIA	NOTE
Lavori di riparazione Lavori di montaggio Lavori di precisione Lavori di carpenteria Lavori di autoveicoli Lavori di lattoneria Lavori di installazione Lavori di officina Lavori di magazzino Lavori di giardinaggio	Protegge contro: • Sporco e umidità • Rischi meccanici secondo EN 388 - Livelli di prestazione	Ispezionare i guanti protettivi per verificare che non siano danneggiati prima di ogni utilizzo – smaltire i guanti danneggiati. Non indossare guanti quando si lavora con parti mobili della macchina (pericolo di essere tirati dentro). Maggiori informazioni su conservazione, durata di conservazione, cura ecc. possono essere trovati nelle informazioni per i consumatori.

Tutte le informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze e non rappresentano una garanzia di caratteristiche. Le prove di laboratorio hanno lo scopo di fornire un ausilio alla selezione, ma non possono simulare le condizioni reali del luogo di lavoro. Rimane quindi responsabilità dell'utente e non del produttore verificare l'idoneità dei dispositivi di protezione per il rispettivo scopo. Le leggi e i regolamenti vigenti devono essere osservati dall'utente sotto la propria responsabilità. In caso di dubbio, è necessario richiedere il parere di un esperto.