

Liquido levigante

pronto all'uso + Slide 10 concentrato

► Qualità professionale

Caratteristiche

- Privo di solventi
- Per una superficie liscia e bordi puliti
- Assicura una fuga otticamente perfetta
- Livellamento uniforme
- Tensioattivi biodegradabili facilmente

Liquido levigante per sigillanti

- Pronto all'uso

Slide 10

- Rapporto di miscelazione 1:10

Vantaggi di utilizzo

- La superficie delle fughe asciuga più velocemente
- Semplifica la levigatura di materiali sigillanti
- Rende la superficie liscia, malleabile ed esteticamente gradevole

Campi di applicazione

- Agente lisciante per lavori con il vetro e la costruzione di facciate o per la stuccatura delle fughe in campo sanitario



Liquido levigante

pronto all'uso + Slide 10 concentrato

Impiego

- ▶ Officine di montaggio
- ▶ Vetrerie
- ▶ Lavorazione della pietra naturale
- ▶ Edilizia
- ▶ Posa di sanitari e idraulica

Utilizzo

Liquido levigante per sigillanti – pronto all'uso:

Dopo l'applicazione di sigillante spruzzare il liquido levigante beko non diluito e rimuovere con una **spatola per fughe beko**.

Slide 10 Liquido levigante per sigillanti – concentrato:

Svitare leggermente il tappo di chiusura. Premendo sulle pareti del flacone, riempire il dosatore con 25 ml di concentrato. Rimuovere il tappo di chiusura e aggiungere il contenuto del dosatore ad acqua corrente. Versare 25 ml di concentrato in 250 ml di acqua. Dopo l'applicazione del sigillante, spruzzarlo con l'agente lisciante diluito e infine lisciare con una **spatola per fughe beko**.

Indicazioni

- ▶ Se applicato sulle fughe di componenti in acciaio può provocarne la corrosione. Effettuare delle prove!
- ▶ Su basi assorbenti può provocare la variazione di colore.
- ▶ Rimuovere il liquido levigante in eccesso.
- ▶ Non applicare su superfici permeabili o che possono gonfiarsi.
- ▶ Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non conforme e non adeguato del prodotto.
- ▶ Solo per uso professionale e industriale.
- ▶ Rispettare la scheda di sicurezza!

Accessori

	N° art.
Materiale di riempimento beko	200 0xx
Set di spatole per giunti beko	200 3



Dati tecnici

	Liquido levigante per sigillanti		Slide 10 Liquido levigante Concentrato	
Valore PH	6,5 - 8,0		6,0 - 8,0	
Densità	ca. 1,0 g/cm ³ (a +20° C)		ca. 1,02 g/cm ³ (a +20° C)	
Colore	trasparente		trasparente	
Conservazione	24 mesi		24 mesi	
Stoccaggio	a temperatura ambiente		a temperatura ambiente	
Contenuto/ Confezione	Bottiglia 500 ml N° art. 200 2 0500CC	12 pz./cartone	Bottiglia 250 ml N° art. 200 2 250CC	20 pz./cartone
	Bottiglia 1 l N° art. 200 2 1000CC	12 pz./cartone		
	Tanica 5 l N° art. 200 2 5000CC	1 pz./cartone		

