

PRO TEX

PROPRIETÀ

- guanto senza cuciture con doppio rivestimento molto robusto
- rivestimento in nitrile con finitura sabbata sul palmo
- buona vestibilità e presa sicura
- idrorepellente all'olio e all'acqua
- ottima presa su oggetti bagnati



MATERIALE	RIVESTIMENTO
100% Nylon	Nitrile con finitura sabbata

CE CAT II	EN 388 4131X
-----------	-----------------

COD. ART.	TAGLIA	CF / CARTONE	EAN
70 95 41	9/L	12 / 120	9002701954119
70 95 42	10/XL	12 / 120	9002701954225
70 95 43	11/XXL	12 / 120	9002701954331

USO PER LAVORI	PROTEZIONE PRINCIPALE	NOTE
di costruzione pesanti di riparazione di montaggio su veicoli a motore di idraulica di installazione in officina di giardinaggio forestali agricoli	Protegge da/contro: • sporco e bagnato • rischi meccanici secondo EN 388 - livelli di prestazione	Ispezionare i guanti protettivi per verificare che non siano danneggiati prima di ogni utilizzo - Smaltire i guanti danneggiati. Non indossare guanti quando si lavora con parti in movimento della macchina (pericolo di essere impigliati e trascinati). Per ulteriori informazioni sulla conservazione, la durata di conservazione, manutenzione ecc., si prega di fare riferimento alle informazioni per il consumatore.

Tutte le informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze e non costituiscono una garanzia di proprietà. I test di laboratorio hanno lo scopo di fornire un aiuto alla selezione, ma non possono simulare le reali condizioni del posto di lavoro. Rimane quindi responsabilità dell'utente e non del produttore verificare l'idoneità dei dispositivi di protezione per la rispettiva applicazione, devono essere testati. Le leggi e i regolamenti esistenti devono essere osservati dall'utente sotto la propria responsabilità. In caso di dubbio, è necessario richiedere il parere di un esperto.