Scheda tecnica

Unifix SWG S.r.l. - Via Enzenberg 2, 39018 Terlano (BZ)
Tel. +39 0471 545200 - Fax +39 0471 911443
www.unifix.it - info@unifix.it

DISCO DIAMANTATO LASER ⌀ 230 mm

Senza Flangia - Art. 0668 010 230

DISCO DIAMANTATO LASER UNIVERALE Art. 0668 010 230	
Specifiche tecniche	
Diametro esterno	230
Foro interno	22,23 mm
Segmenti: **15**	Sp 2,4 x H 7 x L 40
Altezza segmento	10 mm
Foro interno	22,23 mm
Dati di Sicurezza	
Max Rpm	6640 giri
Velocità periferica max	80 m/s
Certificazione di sicurezza	EN 13236
Funzionamento	A secco
Istruzioni d'uso	Libretto istruzioni uso dischi diamantati a secco già in Vostro possesso
Campo di impiego	
Ideale per il taglio di :	cotto – mattoni
Adatto anche per il taglio di :	betonella – cemento armato - ceramica – ghiaino lavato - granito – clinker -marmo – poroton - tufo

NOTE:

Disco diamantato realizzato con segmenti diamantati saldati sul supporto in acciaio per mezzo di una sorgente laser

In base alla qualità ed alla concentrazione di diamante sono in grado di tagliare anche il ferro di armatura inglobato nel calcestruzzo

Le informazioni contenute in questa scheda sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili.
In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.