

## MOLE DA TAGLIO E SBAVO

## MOLA DA TAGLIO TOP

per ceramica e pietre da rivestimento



Idonea per il taglio di ceramica e pietre da rivestimento

## CARATTERISTICHE

- Elevata resistenza alle sollecitazioni
- Norme oSa
- Certificazione di sicurezza EN 12413
- Velocità periferica max. 80 m/s
- Utilizzo a secco

## MATERIALE

- In carburo di silicio legato mediante resina sintetica polimerizzata e rinforzata con fibre di vetro

## USO E IMPIEGHI

- Mola da taglio, evitare operazioni di molatura laterale
- Attenersi all'indicazione di scadenza riportata sulla ghiera
- Per la vostra sicurezza leggere attentamente il bugiardino
- Adottare misure di sicurezza mediante dispositivi DPI
- Assicurarsi che il disco sia ben fisso e che non presenti parti danneggiate prima della messa in funzione del macchinario
- Utilizzo a secco

## CAMPI DI APPLICAZIONE

- Utilizzo su macchine portatili elettriche, smerigliatrici angolari

## ACCESSORI

- Bugiardino indicazioni di sicurezza per operazioni manuali di taglio e molatura (presente in ogni confezione)

## GAMMA

Codice articolo	Descrizione articolo	∅ [mm]	∅ int. [mm]	Spessore [mm]	Rpm g/m max.
0668 115 013	DISCO DA TAGLIO P/PIETRE115X1,3X22	115	22,23	1,3	13.300

## NOTA:

- Dati tecnici, possono essere oggetto di revisione.
- Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito [www.unifix.it](http://www.unifix.it)
- Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.