

SIGILLANTE ACRILICO BIANCO / GRIGIO 310 ML

Per interno

Art. 0890 016 5

Art. 0890 016 7

CARATTERISTICHE

Il sigillante acrilico UNIFIX è un sigillante elasto-plastico monocomponente a base acrilica in dispersione acquosa, per giunti tra elementi di costruzione soggetti a basse sollecitazioni.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE E PROPRIETÀ

Composizione a base acrilica. Consistenza pastosa. Colore bianco o grigio. Verniciabile con quasi tutti i colori; si consiglia di effettuare delle prove.

APPLICAZIONI E CAMPI D'IMPIEGO

Il sigillante acrilico UNIFIX è pronto all'uso e sigilla giunto interno ed esterni in modo sicuro su supporti porosi come calcestruzzo, intonaco, muratura, cemento, legno. Non è indicato per giunti a continuo contatto con l'acqua. Non applicare in caso di pioggia e proteggere dalla pioggia dopo l'applicazione almeno per 6 ore.

DATI TECNICI

Peso Specifico	(1,70 ± 0,05) g/cm ³
Formazione di pellicola	15-30 minuti
Tempo di polimerizzazione a seconda del giunto, temperatura ed umidità	1 a 4 settimane
Variazione di volume	(-12 ± 2) %
E-Modulo a 100% di dilatazione	(0,25 ± 0,02) N/mm ²
Allungamento, concentrazione di esercizio	10% della larghezza del giunto
Allungamento a rottura (ISO 37 Type 3)	125%
Temperatura di esercizio	da -25 °C a + 80 °C
Temperatura di applicazione	da +5 °C a +50 °C
Colori disponibili	Bianco o grigio
Reazione al fuoco	Classe E
VOC	A+
Gev Emicode	EC1+

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Le parti del giunto devono essere pulite, prive di polvere, olio, grasso, bitume e ghiaccio. La misura minima del giunto deve essere 6x6 mm, massima 25x20mm. Ha una buona aderenza anche su superfici umide se pretrattate con un sigillante elasto-plastico monocomponente a base di dispersione acrilica. Non è adatto per PE, PP, PMMA, PTFE, plastiche, neoprene e giunti bituminosi.



IMBALLAGGIO

Confezioni da ml 310.

Informazioni per lo smaltimento: contenitore in PE. Smaltire in conformità alla regolamentazione locale.

CONSERVAZIONE E DURATA

Conservare in luogo fresco e asciutto protetto dal freddo e dal calore. Durata: 18 mesi se correttamente conservato.

CERTIFICAZIONI

Il prodotto ha la certificazione



Come anche la certificazione VOC



E la DOP



IMBALLAGGIO

Informazioni per lo smaltimento. Smaltire in conformità alla regolamentazione locale.

cartuccia	beccuccio
HDPE2	HDPE2
plastica	plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA svuota la cartuccia completamente verifica le disposizioni del tuo comune	



NOTA:

- Dati tecnici, possono essere oggetto di revisione.
- Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.unifix.it
- Si declina ogni responsabilità derivante d un uso improprio del prodotto