

PRODOTTI INVERNALI AUTO

STARTER SPRAY UNIFIX 300ML

Art. 0890 033 11

Spray avviamento rapido

CARATTERISTICHE

Prodotto ideale per favorire l'accensione di motori a benzina e diesel anche alle temperature più rigide. Non causa diluizione dell'olio lubrificante. Particolarmente indicato per macchine agricole, movimento terra, motori marini fuoribordo e motori a 2/4 tempi.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: liquido incolore sotto pressione
Odore: caratteristico, di etere
Punto di fusione/punto di congelamento: < -100 °C (propellente)
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: > -42 °C (propellente)
Punto di infiammabilità: < -80 °C (propellente)
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: LEL 1,8 % (vol); UEL 9,5 % (vol)
Tensione di vapore: 3,2 bar
Densità di vapore: > 2 (propellente)
Densità relativa: 0,68 kg/l
Solubilità: completa nei comuni solventi organici
Idrosolubilità: 7,5% a 20 °C (dietiletere)
Temperatura di autoaccensione: > 400 °C (propellente)
Volume del contenitore: 210 ml
Volume del prodotto: 150 ml
Pressione a 20°C: 3,2 bar
Pressione di deformazione: 16,5 bar
Pressione di scoppio del contenitore: 18 bar
Punto d'infiammabilità della fase liquida: -45 °C (dietiletere)
Infiammabilità del propellente: < 0 °C
Contenuto di COV prodotto pronto all'uso: 75,00 %

APPLICAZIONI

Prodotto spray tecnico per un facile avviamento dei motori a rigide temperature.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Agitare la bombola prima dell'uso. Spruzzare il prodotto nel filtro dell'aria o nel carburatore, poi provvedere alla messa in moto del motore. In caso di mancato avviamento del motore, ripetere l'operazione. Accertarsi che non ci siano persone nelle vicinanze del motore durante l'accensione.

PRECAUZIONI D'USO

Operare a motore spento e in ambiente aperto e aerato.
Applicare il prodotto a piccoli spruzzi, nella minima quantità occorrente, senza lasciar disperdere inutilmente il preparato nell'aria per evitare l'eventuale accumulo di gas infiammabile

PRODOTTI INVERNALI AUTO

IMBALLAGGIO

Informazioni per lo smaltimento: bombola in banda stagnata (acciaio), cappellotto in plastica. Smaltire in conformità alla regolamentazione locale.

CONSERVAZIONE E DURATA

Teme l'umidità. Conservare in luogo fresco e asciutto, in condizioni di temperatura da +5 a +30 °C.
Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. Conservare al riparo dai raggi solari e dalle fonti di calore.
Durata: 36 mesi se correttamente conservato.
Per ulteriori informazioni è disponibile la Scheda di Sicurezza aggiornata

NOTA: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.