

COOL GRIP

PROPRIETÀ

- guanto di montaggio leggero senza cuciture con funzione climatica
- rivestimento idrorepellente in schiuma di nitrile
- bilanciamento della temperatura attraverso fibre di bambù (mantiene la mano fredda)
- ottima vestibilità ed elevato comfort di calzata



MATERIALE	RIVESTIMENTO
77% Viscosa, 22% Poliestere, 1% Elasthan	Schiuma di nitrile

	EN 388  3121X	
---	---	--

COD. ART.	TAGLIA	CF / CARTONE	EAN
70 92 88	8/M	12 / 72	9002701092910
70 92 89	9/L	12 / 72	9002701792896
70 92 90	10/XL	12 / 72	9002701792902

USO PER LAVORI	PROTEZIONE PRINCIPALE	NOTE
di riparazione di montaggio di precisione di falegnameria su veicoli a motore di idraulica di installazione di officina di stoccaggio di giardinaggio	Protegge da/contro: • sporco e bagnato • rischi meccanici secondo EN 388 livelli di prestazione	Controllare che i guanti di protezione non siano danneggiati prima di ogni utilizzo - smaltire i guanti danneggiati. Non indossare i guanti quando si lavora con parti di macchine in movimento (pericolo di essere trascinati). Per ulteriori informazioni sulla conservazione, la durata di conservazione, il consumo ecc., consultare le informazioni per i consumatori.

Tutte le informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze e non costituiscono una garanzia di proprietà. I test di laboratorio hanno lo scopo di fornire un aiuto alla selezione, ma non possono simulare le reali condizioni del posto di lavoro. Rimane quindi responsabilità dell'utente e non del produttore verificare l'idoneità dei dispositivi di protezione per la rispettiva applicazione, devono essere testati. Le leggi e i regolamenti esistenti devono essere osservati dall'utente sotto la propria responsabilità. In caso di dubbio, è necessario richiedere il parere di un esperto.