

G-BASE NANO

PROPRIETÀ

- guanto di montaggio leggero e senza cuciture con rivestimento in PU resistente
- buona vestibilità e comfort
- destrezza ottimale
- Il classico tra i guanti da lavoro



MATERIALE	RIVESTIMENTO
98% poliestere 2% Elastan	Poliuretano
CE CAT II	EN 388 3121A

CODICE NO.	TAGLIA	CF/CARTONE	PZ / EAN	CF / EAN	CARTONE / EAN
EP760003_08	8/M	12 / 120	9002701030769	9010701007476	9010702009134
EP760003_09	9/L	12 / 120	9002701030776	9010701007483	9010701007483
EP760003_10	10/XL	12 / 120	9002701030783	9010701007490	9010702009158
EP760003_11	11/XXL	12 / 120	9002701030790	9010701007506	9010702009165

UTILIZZO	PROTEZIONE PRIMARIA	NOTE
Lavori di riparazione Lavori di montaggio Lavori di precisione Lavori di carpenteria Lavori di installazione Lavori di magazzino	Protegge contro: • Sporcizia • Rischi meccanici secondo EN 388 - Livelli di prestazione	Ispezionare i guanti protettivi per verificare che non siano danneggiati prima di ogni utilizzo – smaltire i guanti danneggiati. Non indossare guanti quando si lavora con parti mobili della macchina (pericolo di essere tirati dentro). Per ulteriori informazioni sulla conservazione, la durata di conservazione, la cura, ecc., fare riferimento alle informazioni per i consumatori.

Tutte le informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze e non rappresentano una garanzia di caratteristiche. Le prove di laboratorio hanno lo scopo di fornire un ausilio alla selezione, ma non possono simulare le condizioni reali del luogo di lavoro. Rimane quindi responsabilità dell'utente e non del produttore verificare l'idoneità dei dispositivi di protezione per il rispettivo scopo. Le leggi e i regolamenti vigenti devono essere osservati dall'utente sotto la propria responsabilità. In caso di dubbio, è necessario richiedere il parere di un esperto.