

Nachhaltigkeitsdatenblatt

2-K Zargenschaum -Premium-

DGNB – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
Version 2023

Kriterium: Ökologische Qualität
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt

Kriterienmatrix: Zeile 38

Produkttyp: Ort- und Montageschäume für die Montage von Außentüren, Außenfenstern sowie im Innenausbau, z. B. Tüzzargen

Relevante Bauteile/Baumaterialien/Flächen: Montageschäume, die nicht die Anforderungen nach B1 bzw. \geq C erfüllen müssen (außer Verklebungen von Dämmstoffen)

Anforderungen:

Qualitätsstufe 1 (niedrig)	EMICODE EC 1 ^{Plus} und halogenierte Treibmittel < 0,1% und Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1% und TCEP < 0,1%
Qualitätsstufe 2	EMICODE EC 1 ^{Plus} und halogenierte Treibmittel < 0,1% und Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1% und TCEP < 0,1%
Qualitätsstufe 3	EMICODE EC 1 ^{Plus} und halogenierte Treibmittel < 0,1% und Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1% und TCEP < 0,1% und weichmacherfrei und halogenierte Flammschutzmittel < 0,1%
Qualitätsstufe 4 (hoch)	EMICODE EC 1 ^{Plus} und halogenierte Treibmittel < 0,1% und Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1% und TCEP < 0,1% und weichmacherfrei und halogenierte Flammschutzmittel < 0,1%

Einstufung: beko 2-K Zargenschaum -Premium- (Art.-Nr. 280 400)
erfüllt die Anforderungen gemäß DGNB-Qualitätsstufe 2

Nachhaltigkeitsdatenblatt

2-K Zargenschaum -Premium-

QNG – Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude
Version 1.3

Kriterium:	Schadstoffvermeidung in Baumaterialien
Übersichtstabelle:	12. Dämmstoffe – Zeile 12.5
Bauproduktgruppe:	Ortschäume (PUR, UF) in Innenräumen und an der Gebäudehülle
Anforderungen:	Frei von halogenierten Treibmitteln und kein UF-Schaum und TCEP, Chlorparaffine ≤ 0,10%
Einstufung:	beko 2-K Zargenschaum -Premium- (Art.-Nr. 280 400) erfüllt die Anforderungen