

CAVALLOTTO FISSATUBO A "C"

In polipropilene



MATERIALE

Polipropilene, colore RAL 7035
 Grado di infiammabilità: HB secondo UL94
 Filo incandescente: 650°C secondo IEC 60695-2-12
 Temperatura di installazione: -5°C a +35°C
 Temperatura di esercizio: -30°C a +55°C

CARATTERISTICHE

Indicato per applicazioni di tubi lisci, metrici, isolanti, i cavallotti possono essere incastrati tra di loro grazie ai ganci laterali a coda di rondine

DATI GEOMETRICI

Codice articolo	Descrizione articolo	Ø Int. [mm]	L base [mm]	Prof. base [mm]	Passaggio [mm]	Ø tubo [mm]
0592 200 016	CAVALLOTTO FISSATUBO PLASTICA "C" Ø 16 MM	15	22	16	10,5	16
0592 200 020	CAVALLOTTO FISSATUBO PLASTICA "C" Ø 20 MM	19	28	16	12,5	20
0592 200 025	CAVALLOTTO FISSATUBO PLASTICA "C" Ø 25 MM	24	34	16	15,0	25
0592 200 032	CAVALLOTTO FISSATUBO PLASTICA "C" Ø 32 MM	30	41	16	20,0	32

DATI DI CARICO: VALORI RACCOMANDATI

Valori espressi in kN: 1 kN = 100 Kg

Misura [mm]	Inserimento N _{racc}	Sgancio N _{racc}
Ø16	0,08	0,06
Ø20	0,09	0,07
Ø25	0,06	0,06
Ø32	0,06	0,09

NOTA:

- Dati tecnici, possono essere oggetto di revisione.
- Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.unifix.it
- Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.