

VERNICE SPRAY PER TRACCIATURA 400ML

Acrilica a base Acqua

Art. 0890 100 --

CARATTERISTICHE

E' un spray acrilico, a base acqua adatto a tracciare, marcare o delimitare spazi, aree, corridoi nei cantieri. Indicato sia per pareti verticali che orizzontali. Ideale per superfici interne oppure esterne, quali bitumi, asfalti, piastrelle, lapidei, calcestruzzi, intonaci, marmi, pietra, muratura, legno, cemento, cartongesso, polistirolo espanso, ed in genere ai materiali particolarmente sensibili ai tradizionali solventi.

L'essiccatura del prodotto avviene nel giro di qualche minuto. Il prodotto reticola completamente dopo 24 h.

Il prodotto, anche essiccato, è sopra verniciabile.

La VERNICE SPRAY è esente dai prodotti tipici impiegati nelle vernici a base solvente. L'odore della VERNICE SPRAY assente e caratteristico, è del tutto diverso dalle vernici a base solvente.

Facile la sua rimozione. Se il prodotto è ancora umido, è sufficiente passare un panno asciutto e/o inumidito di acqua. Se il prodotto è già essiccato, è necessario un panno umido di acqua, eventualmente con l'aggiunta di un detergente, e strofinare sulla parte da rimuovere. Per accelerare la rimozione è possibile usare acetone e/o diluente nitro.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: liquido sotto pressione

Odore: Inodore

Colore: Vario (nero - blu - rosso)

APPLICAZIONI

Prodotto spray utilizzato per marcare e/o indicare, delimitare, superfici nei diversi campi dell'edilizia, idraulico, elettrico e nel settore relativo ai legnami (falegnameria o settore forestale).

Settore elettrico: idoneo per la marcatura delle per zone dove vanno praticati tracce e fori per l'installazione degli interruttori e la posa di tubi corrugati.

Settore idraulico: idoneo per la marcatura delle per zone dove vanno praticati tracce e fori per la posa di tubi idrici o del gas, canali e pozzetti.

Settore dei legnami: in falegnameria idoneo per la marcatura di tavole, travi, pali e tronchi. Nel settore forestale per la segnalazione o numerazione degli alberi.

Settore edile: per la segnalazione di quote e misure, idoneo anche per la marcatura su pannelli in polistirolo, intonaci, piastrelle, calcestruzzi, cemento, marmi, pietre, muratura, legno, cartongesso.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

La superficie da trattare deve essere pulita, asciutta e priva di polvere o tracce oleose.

Agitare bene la bombola prima dell'uso per circa 45/60 secondi, se le temperature sono basse allora agitare più a lungo. Spruzzare da una distanza di 10-15 cm con movimento rapido ed uniforme. Non insistere nel spruzzare su una singola parte per evitare l'accumulo di eccessivo prodotto.

AVVERTENZE

Dopo l'uso capovolgere la bombola e premere leggermente la valvola per pulirla. Si suggerisce di provare il prodotto su un cartone in modo da prendere confidenza con la VERNICE SPRAY.

Durante l'estrusione, per evitare eventuali formazioni temporanee di schiuma (che non è indice di prodotto difettoso ma una reazione data dalla combinazione dell'emulsione acquosa con il gas propellente), è importante dare mani leggere e rispettare la distanza di applicazione.

PRECAUZIONI D'USO

L'uso vandalico del prodotto comporta pesanti sanzioni penali. Prodotto ad uso professionale. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

DATI TECNICI

Colore	Rosso – Blu - Nero
Tipo	vernice acrilica
Contenuto	400 ml
Base	Acrilica a base acqua
Peso specifico	0,98 ($\pm$ 0,02) kg/l
Temperatura di applicazione	+5°C fino a +35°C
Propellente	GPL
Resa con 400 ml*	2 – 3 m ²
Essiccazione completa**	Ca. 24 ore
Stoccaggio	In luogo fresco e asciutto, teme il gelo

*il consumo varia a seconda della porosità della superficie

**a +23°C/50 % u.r.

Rev.01 2021

NOTA: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.