

ANCORANTE POLY 3.0

RESINA POLIESTERE SENZA STIRENE

1. CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO

Codice articolo	Descrizione
0903 400 330	ANCORANTE CHIMICO "UNIFIX POLY 3.0" - 300 ML
0903 400 340	ANCORANTE CHIMICO "UNIFIX POLY 3.0" - 400 ML

Identificazione del prodotto, lotto e numero di serie riportati sulla confezione in accordo alla Valutazione Tecnica Europea ETA-23/0563.

2. USO PREVISTO DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE IN ACCORDO ALLA SPECIFICA TECNICA

Tipo	Ancorante chimico per l'ancoraggio di barre filettate in acciaio zincato o inox
Materiale base	Muratura in mattoni pieni o forati secondo quanto indicato nell'ETA-23/0563
Uso	Barre di ancoraggio conformi EN ISO 898-1:2013 Classe 4.6 fino a 8.8 in acciaio, zincato (acciaio conforme EN ISO 898-1:2013 o EN ISO 898-2:2012) Barre di ancoraggio conformi EN ISO 3506-1:2009 Classe 50 fino a 80 inox A2 o A4 (acciaio conforme EN10088-1:2014) Barre di ancoraggio conformi EN ISO 3506-1:2009 Classe 50 fino a 80 in acciaio ad elevata resistenza alla corrosione (acciaio conforme EN10088-1:2014)
Carichi	Carichi statici o quasi-statici
Condizioni ambientali	Strutture soggette a condizioni interne asciutte (tutti i materiali) Per tutte le altre condizioni conformi alla norma EN 1993-1-4:2006+A1:2015 corrispondenti alla classe di resistenza alla corrosione
Installazione	I1 – Installazione in calcestruzzo asciutto o umido (saturato d'acqua) e utilizzo in calcestruzzo asciutto o umido I2 – Installazione in fori riempiti d'acqua (non acqua di mare) e utilizzo in calcestruzzo asciutto o umido

3. NOME, DENOMINAZIONE COMMERCIALE E INDIRIZZO DEL FABBRICANTE (art. 11.5)

UNIFIX SWG s.r.l.
Via Enzenberg, 2
39018 Terlano (Bolzano – Italia)
www.unifix.it

4. NOME E INDIRIZZO DEL MANDATARIO (art. 12.2)

Non rilevante.

5. SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE (all. V)

Sistema 1.

6. NORMA ARMONIZZATA O DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA

L'ente Technical and Test Institute for Construction Prague, ha pubblicato la Valutazione Tecnica Europea ETA-23/0563 sulla base della Linea Guida ETAG 001 – Parte 5 per l'utilizzo nell'ancoraggio di barre filettate.

7. PRESTAZIONE DICHIARATA

Dati di installazione: dimensioni geometriche in mm per installazione su mattone pieno e calcestruzzo aerato autoclavato, valore della coppia di serraggio in Nm.

Dimensioni dell'ancorante (Barra filettata)			M8	M10	M12	M16
Diametro nominale del foro	d_0	[mm]	10	12	14	18
Profondità di inghisaggio effettiva	h_{ef}	[mm]	80	90	100	100
Profondità del foro	h_0	[mm]	80	90	100	100
Spessore minimo dell'elemento	h_{min}	[mm]	$h_{ef} + 30$			
Diametro del foro di apertura nell'elemento da fissare	d_f	[mm]	9	12	14	18
Spazzola		[-]	10	12	14	18
Diametro min. spazzola	$d_{b,min} \geq$	[mm]	10,5	12,5	14,5	18,5
Coppia max. installazione	$T_{inst,max}$	[Nm]	Vedi tabella C5 e C16 ETA 23/0563			

Legenda:

d_{fil} = diametro barra filettata

d_0 = diametro del foro

h_0 = profondità del foro trapanato

h_{nom} = profondità effettiva di ancoraggio

h_{ef} = profondità effettiva di ancoraggio

h_{min} = spessore minimo del supporto

s_{min} = interasse minimo

c_{min} = distanza minima dal bordo

d_f = diametro del foro sull'elemento da fissare

t_{fix} = spessore serrabile

T_{inst} = coppia di serraggio

Comportamento al fuoco

Reazione al fuoco

Nell'applicazione finale lo spessore dello strato di prodotto è di circa $1 \div 2$ mm e la maggior parte di questi prodotti sono classificati in classe di reazione al fuoco A1, secondo la decisione 96/603/CE. Pertanto si può supporre che il materiale legante (resina sintetica o una miscela di resina sintetica e cementizia) in collegamento con l'ancoraggio metallico, nell'uso finale dell'applicazione, non dia alcun contributo allo sviluppo del fuoco o ad un incendio completamente sviluppato e non ha alcuna influenza sul pericolo di sviluppo di fumi.

Resistenza al fuoco

Nessuna prestazione determinata

Igiene, salute e ambiente

All'interno della catena di approvvigionamento, Unifix è classificata come utilizzatore a valle di sostanze e preparati secondo il Regolamento REACH n° 1907/2006.

Al momento, il prodotto descritto al punto 1. non contiene sostanze considerate SVHC riportate nell'elenco pubblicato sul sito web: http://echa.europa.eu/chem_data/candidate_list_table_en.asp.

La scheda di sicurezza del prodotto è scaricabile dal nostro sito web www.unifix.it o può essere richiesta al nostro ufficio prodotto, all'indirizzo product@unifix.it.

8. DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA

Valutazione Tecnica Europea ETA-23/0563 per gli ancoraggi di barre filettate su muratura piena o forata e calcestruzzo autoclavato.

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (EU) n° 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Gernot Seebacher
(Amministratore Delegato)



Terlano, 11 febbraio 2025
Rev. 01

NOTA:

- L'ultimo aggiornamento della Dichiarazione di Prestazione è reperibile sul sito web www.unifix.it.
- La Dichiarazione di Prestazione di prodotti ritirati dal mercato è disponibile su richiesta contattando il nostro Ufficio Tecnico scrivendo all'indirizzo e-mail product@unifix.it, dimostrando la data di acquisto del prodotto.
- Per i prodotti acquistati prima della data riportata in fondo alla Dichiarazione di Prestazione e ancora disponibili sul mercato contattare il nostro Ufficio Tecnico scrivendo all'indirizzo e-mail product@unifix.it, dimostrando la data di acquisto del prodotto.