

## PUNTA "PRO4" PER MATERIALI EDILI CON CODOLO LISCIO

a 4 taglienti e 4 eliche per forare ad alto rendimento tutti i materiali edili



### MATERIALE E COMPOSIZIONE PUNTA



#### 4 taglienti HVA 1650

Placchetta integrale a 4 taglienti in metallo duro resistente alla rotopercussione, brasatura con lega saldante a 1100°C.



#### 4 eliche

Corpo fresato con scanalatura a "L" ad alta evacuazione.

### VANTAGGI



#### + 30% PRESTAZIONI

FORO PERFETTAMENTE CIRCOLARE rispetto a una comune punta a 2 taglienti

- Alto rendimento di taglio in tutti i materiali edili, cemento, calcestruzzo, pietre in genere, mattoni. Ottima precisione di foratura. Lunga durata della vita della punta.

### CARATTERISTICHE

- La placchetta in metallo duro monoblocco a 4 taglienti garantisce una grande capacità di taglio e una perfetta circolarità del foro, non ottenibile con le classiche punte a 2 taglienti. L'ottima asportazione dei detriti è assicurata dalla combinazione delle 4 eliche e della geometria a L dello scarico.

### MATERIALI DI SUPPORTO

- Tutti i materiali edili, cemento, calcestruzzo, pietre in genere, mattoni.

## GAMMA ARTICOLI E DATI GEOMETRICI

Codice articolo	Nome commerciale	Diametro Ø [mm]	Lunghezza punta L [mm]	Lunghezza elica l [mm]
3637 004 05 01	PUNTA "PRO4" P.MAT.EDILI 5 X 85	5,0	85	40
3637 004 06 01	PUNTA "PRO4" P.MAT.EDILI 6 X 100	6,0	100	57
3637 004 08 01	PUNTA "PRO4" P.MAT.EDILI 8 X 120	8,0	120	70
3637 004 09 01	PUNTA "PRO4" P.MAT.EDILI 9 X 120	9,0	120	70
3637 004 10 01	PUNTA "PRO4" P.MAT.EDILI 10 X 120	10,0	120	70
3637 004 12 01	PUNTA "PRO4" P.MAT.EDILI 12 X 150	12,0	150	90
3637 004 14 01	PUNTA "PRO4" P.MAT.EDILI 14 X 150	14,0	150	90
3637 004 15 01	PUNTA "PRO4" P.MAT.EDILI 15 X 150	15,0	150	90
3637 004 16 01	PUNTA "PRO4" P.MAT.EDILI 16 X 150	16,0	150	90

## NOTA:

- Dati tecnici, di installazione e di carico possono essere oggetto di revisione. Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito [www.unifix.it](http://www.unifix.it) o contattare il nostro Ufficio Tecnico.
- Il calcolo della resistenza dell'ancoraggio dipende da diversi fattori quali le distanze reciproche e dai bordi, dalla disposizione geometrica degli ancoranti, ecc. Il calcolo deve essere eseguito da tecnico abilitato e basato sulle normative tecniche vigenti. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.
- I dati riportati sono validi per tutte le forme di confezionamento del prodotto.