

#DOP 016 90

SIGILLANTE ACRILICO ACRIFIRE 310 ML

RESISTENTE AL FUOCO EI 240

1. CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO

Codice	Descrizione
0890 016 90	SIGILLANTE ACRILICO ACRIFIRE EI240 - 310ML

Identificazione del prodotto, lotto e numero di serie di produzione: riportato sulla etichetta adesiva applicata alla confezione.

2. NUMERO DI TIPO, LOTTO O SERIE O ALTRO ELEMENTO CHE PERMETTA L'IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

NUMERO DI LOTTO: SI VEDA LA CONFEZIONE DEL PRODOTTO

3. USO PREVISTO DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE IN ACCORDO ALLA SPECIFICA TECNICA

Sigillante per elementi di facciata: Classe 12,5 P

4. NOME, DENOMINAZIONE COMMERCIALE E INDIRIZZO DEL FABBRICANTE (art. 11.5)

UNIFIX SWG S.R.L.
Via Enzenberg, 2
IT – 39018 Terlano (Bolzano)
www.unifix.it

5. NOME E INDIRIZZO DEL MANDATARIO (art. 12.2)

Non rilevante.

6. SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE (all. V)

Sistema 3. Sistema 3 per il comportamento al fuoco

7. NEL CASO DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE RELATIVA AD UN PRODOTTO DA COSTRUZIONE CHE RIENTRA NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DI UNA NORMA ARMONIZZATA

L'organismo notificato SKZ-TeConA GmbH (1213) ha effettuato la verifica del tipo e il comportamento al fuoco secondo il Sistema 3, in riferimento alla EN 15651-1, e ha rilasciato quanto segue: rapporto di prova.

8. NEL CASO DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE RELATIVA AD UN PRODOTTO DA COSTRUZIONE PER IL QUALE È STATA RILASCIATA UNA VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA

Non rilevante.

#DOP 016 90

9. PRESTAZIONE DICHIARATA

CONDIZIONAMENTO: METODO A (Secondo ISO 8340)

SUBSTRATO: Malta M2 (SENZA PRIMER).

Caratteristiche fondamentali		Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Comportamento al fuoco		CLASSE E	
Rilascio di sostanze pericolose per la salute e l'ambiente		NESSUNO	
Ermeticità ad acqua e aria	Colabilità	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
	Perdita di volume	≤ 25%	EN 15651-1:2012
	Allungamento a rottura	≥ 100%	
	Adesione/coesione a temperatura costante	PROVA SUPERATA	EN 15651-1:2012
	Adesione/coesione a rottura dopo immersione in acqua.	≥ 100%	EN 15651-1:2012
	Recupero elastico	< 40%	EN 15651-1:2012
- Durabilità		PROVA SUPERATA	EN 15651-1:2012

Qualora sia stata usata la Documentazione Tecnica Specifica, ai sensi degli articoli 37 o 38, i seguenti sono requisiti ai cui risponde il prodotto:

NON RILEVANTE

10. LA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO DI CUI AI PUNTI 1 E 2 È CONFORME ALLE PRESTAZIONE DICHIARATA DI CUI AL PUNTO 9. SI RILASCI LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE SOTTO LA RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DEL FABBRICANTE DI CUI AL PUNTO 4

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Gernot Seebacher

(Amministratore Delegato)



Ternano, 02 Febbraio 2026

NOTA:

- L'ultimo aggiornamento della Dichiarazione di Prestazione è reperibile sul sito web www.unifix.it.
- La Dichiarazione di Prestazione di prodotti ritirati dal mercato è disponibile su richiesta contattando il nostro Ufficio Tecnico scrivendo all'indirizzo e-mail product@unifix.it, dimostrando la data di acquisto del prodotto.
- Per i prodotti acquistati prima della data riportata in fondo alla Dichiarazione di Prestazione e ancora disponibili sul mercato contattare il nostro Ufficio Tecnico scrivendo all'indirizzo e-mail product@unifix.it, dimostrando la data di acquisto del prodotto.