

PULIZIA E MANUTENZIONE AUTO

IGIENIZZANTE PER CLIMATIZZATORI 250 ML

Art. 0890 035

Effetto rinfrescante

VANTAGGI

Impedisce la proliferazione di germi e batteri, ed elimina i cattivi odori dagli evaporatori e dai condotti di aerazione dei climatizzatori / condizionatori d'aria automobilistici. Igienizza l'aria immessa nell'abitacolo. Dotato di cannuccia flessibile adatta per essere inserita nelle fessure dell'aerazione dell'automobile e dei condizionatori domestici.

CARATTERISTICHE

Previene ed elimina la formazione di muffe e microorganismi che possono crearsi all'interno dei condotti di aerazione. Elimina odori derivanti da fumo e smog, dai sistemi di aria condizionata.

Pulisce e igienizza impianti di climatizzazione e impianti di aria condizionata. Composto da associazione di molecole igienizzanti in soluzione alcolica, sali di ammonio quaternari e essenze profumate.

Ogni bomboletta costituisce una dose minima che usata attraverso l'apposito erogatore raggiungerà tutte le parti più nascoste degli impianti.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto	Bombola
Colore	trasparente incolore
Punto di infiammabilità	< 0°C aerosol
Densità (20°)	0.800 kg/l +/- 0,05 fase liquida
Propellente	Propano/Butano

APPLICAZIONI

Spruzzare il prodotto all'interno delle bocchette per pochi secondi tramite apposita canula, lasciare agire alcuni minuti fino al dissolversi della schiuma prima di accendere l'impianto. Evitare che il prodotto entri in contatto con parti elettriche.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

- Spegner motore e ventilatore;
- Inserire la cannuccia fornita in ognuno degli aeratori posti sul cruscotto fino in fondo;
- Erogare il prodotto e contemporaneamente ritirare la sonda.
- Se possibile, smontare il filtro antipolline e spruzzare il trattamento nella presa d'aria esterna.
- Attendere circa 10 minuti.
- Aprire tutti i vetri, accendere il motore e far funzionare il climatizzatore con il ventilatore sulla posizione massima e la temperatura su "caldo" per almeno 15 minuti.

PRECAUZIONI D'USO E AVVERTENZE

E' importante che l'applicazione avvenga a temperatura ambiente non inferiore a +5 °C. Non utilizzare in ambienti non ventilati o in luoghi totalmente chiusi.

PULIZIA E MANUTENZIONE AUTO

CONSERVAZIONE E DURATA

Conservare in luogo fresco e asciutto, in condizioni di temperatura da +5 a +30 °C.

Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. Conservare al riparo dai raggi solari e dalle fonti di calore.

Per ulteriori informazioni è disponibile la Scheda di Sicurezza aggiornata

Informazioni per lo smaltimento: bombola in banda stagnata (acciaio), cappellotto in plastica. Smaltire in conformità alla regolamentazione locale.

Rev. 2018

NOTA: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.