

Catena genovese

SALDATA



MATERIALE

Zincatura elettrolitica

CARATTERISTICHE - USO E IMPIEGHI

Catena di qualità e uso commerciale, hobbistico idonea ad operazioni che NON comportino sollevamento, trazione, sollecitazione, variazioni di portata e/o superamento dei carichi di lavoro indicati. Le indicazioni di carico non sono valide in presenza di fattori anomali d'impiego quali attorcigliamento, usura, corrosione, deformazione, errata riparazione, saldatura, ecc.

DATI GEOMETRICI

Codice articolo	Descrizione articolo	Misure interne [mm] (± 1 mm)	Ø Del Filo [mm] (± 0,15 mm)	Carico di lavoro [kg.]	Misura francese
0990 800 16	CATENA GENOVESE ZINC.B. Ø 1,6 MM	13x4	1,6	15	11
0990 800 18	CATENA GENOVESE ZINC.B. Ø 1,8 MM	14,5x4,5	1,8	20	12
0990 800 22	CATENA GENOVESE ZINC.B. Ø 2,2MM	15,2x6,2	2,2	25	14
0990 800 28	CATENA GENOVESE ZINC.B. Ø 2,8 MM	17,5x6,6	2,8	40	16
0990 800 30	CATENA GENOVESE ZINC.B. Ø 3,0 MM	19x7	3,0	100	17
0990 800 35	CATENA GENOVESE ZINC.B. Ø 3,5 MM	21x6	3,5	125	18
0990 800 40	CATENA GENOVESE ZINC.B. Ø 4,0 MM	22x7	4,0	150	19
0990 800 50	CATENA GENOVESE ZINC.B. Ø 5,0 MM	23x9	5,0	250	21
0990 800 60	CATENA GENOVESE ZINC.B. Ø 6,0 MM	26x11	6,0	350	23
0990 800 80	CATENA GENOVESE ZINC.B. Ø 8,0 MM	37x15	8,0	630	27
0990 801 16	CATENA GENOVESE OTTON. Ø 1,6 MM	13x4	1,6	15	11
0990 801 22	CATENA GENOVESE OTTON. Ø 2,2 MM	15,2x6,2	2,2	25	14

UNIFIX SWG S.R.L. è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o anomalie di funzionamento derivanti da uso improprio delle catene. Pertanto, ogni e qualsiasi impiego difforme da quello sopra indicato avviene ad esclusivo rischio dell'utente

Rev. 01/2020

NOTA:

- Dati tecnici, di installazione e di carico possono essere oggetto di revisione. Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.unifix.it o contattare il nostro Ufficio Tecnico.
- Il calcolo della resistenza dell'ancoraggio dipende da diversi fattori quali le distanze reciproche e dai bordi, dalla disposizione geometrica degli ancoranti, ecc. Il calcolo deve essere eseguito da tecnico abilitato e basato sulle normative tecniche vigenti. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.
- I dati riportati sono validi per tutte le forme di confezionamento del prodotto.