

G-BASE DRIVER

PROPRIETÀ

- guanto in robusta pelle di bufalo
- spessore della pelle circa 0,8 mm
- elevato comfort
- ottima vestibilità



MATERIALE	RIVESTIMENTO
Pelle di bufalo	Pelle di bufalo

 CAT II	EN 388  2121X	EN 407  X1XXXX
--	--	---

CODICE NO.	TAGLIA	CF/CARTONE	PZ / EAN	CF / EAN	CARTONE / EAN
EP760010_08	8/M	12 / 120	9002701031353	9010701007797	9010702009554
EP760010_09	9/L	12 / 120	9002701031360	9010701007803	9010702009561
EP760010_10	10/XL	12 / 120	9002701031377	9010701007810	9010702009578
EP760010_11	11/XXL	12 / 120	9002701031384	9010701007827	9010702009585

UTILIZZO	PROTEZIONE PRIMARIA	NOTE
Lavori di costruzione Lavori di riparazione Lavori di montaggio Lavori di carpenteria Lavori di autoveicoli Lavori idraulici Lavori di installazione Lavori di officina Lavori di giardinaggio Lavori forestali Lavori agricoli	Protegge contro: • Sporizia • Rischi meccanici secondo EN 388 – livelli di prestazione • Rischi termici secondo EN 407 – livelli di prestazione	Ispezionare i guanti protettivi per verificare che non siano danneggiati prima di ogni utilizzo – smaltire i guanti danneggiati. Non indossare guanti quando si lavora con parti mobili della macchina (pericolo di essere tirati dentro). Per ulteriori informazioni sulla conservazione, la durata di conservazione, la cura, ecc., fare riferimento alle informazioni per i consumatori.

Tutte le informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze e non rappresentano una garanzia di caratteristiche. Le prove di laboratorio hanno lo scopo di fornire un ausilio alla selezione, ma non possono simulare le condizioni reali del luogo di lavoro. Rimane quindi responsabilità dell'utente e non del produttore verificare l'idoneità dei dispositivi di protezione per il rispettivo scopo. Le leggi e i regolamenti vigenti devono essere osservati dall'utente sotto la propria responsabilità. In caso di dubbio, è necessario richiedere il parere di un esperto.