

MIDI FLEX

PROPRIETÀ

- guanto di montaggio leggero e senza cuciture con un denso rivestimento in nitrile sul palmo della mano
- adatto per lavorare con oggetti bagnati e oleosi
- destrezza ottimale



MATERIALE	RIVESTIMENTO
100% poliestere	Nitrile

 CAT II	EN 388  3121X
--	--

CODICE NO.	TAGLIA	CF/CARTONE	PZ / EAN	CF / EAN	CARTONE / EAN
(709260)	(6/XS)				
(709261)	(7/S)				
709262	8/M	12 / 120	9002701926208	9010701000835	9010702001008
709263	9/L	12 / 120	9002701926307	9010701000842	9010702001015
709264	10/XL	12 / 120	9002701926406	9010701000859	9010702001022
709265	11/XXL	12 / 120	9002701000465	9010701002587	9010702003033
(709266)	12/XXXL				

UTILIZZO	PROTEZIONE PRIMARIA	NOTE
Lavori di riparazione Lavori di montaggio Lavori di precisione Lavori di autoveicoli Lavori di lattoneria Lavori di officina	Protegge contro: <ul style="list-style-type: none"> • Sporco e umidità • Rischi meccanici secondo EN 388 - Livelli di prestazione 	Ispezionare i guanti protettivi per verificare che non siano danneggiati prima di ogni utilizzo – smaltire i guanti danneggiati. Non indossare guanti quando si lavora con parti mobili della macchina (pericolo di essere tirati dentro). Maggiori informazioni su conservazione, durata di conservazione, cura ecc. possono essere trovati nelle informazioni per i consumatori.

Tutte le informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze e non rappresentano una garanzia di caratteristiche. Le prove di laboratorio hanno lo scopo di fornire un ausilio alla selezione, ma non possono simulare le condizioni reali del luogo di lavoro. Rimane quindi responsabilità dell'utente e non del produttore verificare l'idoneità dei dispositivi di protezione per il rispettivo scopo. Le leggi e i regolamenti vigenti devono essere osservati dall'utente sotto la propria responsabilità. In caso di dubbio, è necessario richiedere il parere di un esperto.