

DISCHI ABRASIVI LAMELLARI

DISCO ABRASIVO LAMELLARE

Supporto in Nylon e fibra



CARATTERISTICHE

- Normativa di sicurezza EN 13743
- Velocità periferica max. 80 m/s – 13.300 RPM
- Esecuzione piana
- Lamelle singole
- Utilizzo a secco

SICUREZZA

- Adottare misure di sicurezza mediante dispositivi DPI
- Assicurarsi che il disco sia ben fisso e che non presenti parti danneggiate prima della messa in funzione del macchinario

USO E IMPIEGHI

- Zirconio – adatto per la lavorazione su acciaio Inox e sulla maggior parte dei metalli
- Ossido di alluminio (Corindone) – adatto alla lavorazione su ferro e materiali non ferrosi
- Carburo di silicio – adatto alla lavorazione su marmo, pietra e cemento
- Utilizzo su macchine portatili elettriche, smerigliatrici angolari

GAMMA

Codice articolo	Descrizione articolo	Ø [mm]	Ø int. [mm]	Grana	Materiale
0580 215 40 01	D.ABR.LAMEL.NYL. CORINDONE 115X22 GR.40	115	22,3	40	Corindone
0580 215 60 01	D.ABR.LAMEL.NYL. CORINDONE 115X22 GR.60	115	22,3	60	Corindone
0580 215 80 01	D.ABR.LAMEL.NYL. CORINDONE 115X22 GR.80	115	22,3	80	Corindone
0580 215 120 01	D.ABR.LAMEL.NYL. CORINDONE 115X22 GR.120	115	22,3	120	Corindone
0580 315 40 01	D.ABR.LAMEL.NYL. ZIRCONIO 115X22 GR.40	115	22,3	40	Zirconio
0580 315 60 01	D.ABR.LAMEL.NYL. ZIRCONIO 115X22 GR.60	115	22,3	60	Zirconio
0580 315 80 01	D.ABR.LAMEL.NYL. ZIRCONIO 115X22 GR.80	115	22,3	80	Zirconio
0580 315 120 01	D.ABR.LAMEL.NYL. ZIRCONIO 115X22 GR.120	115	22,3	120	Zirconio
0580 415 40 01	D.ABR.LAMEL.FIBR.CORINDONE 115X22 GR.40	115	22,3	40	Corindone
0580 415 60 01	D.ABR.LAMEL.FIBR.CORINDONE 115X22 GR.60	115	22,3	60	Corindone
0580 415 80 01	D.ABR.LAMEL.FIBR.CORINDONE 115X22 GR.80	115	22,3	80	Corindone
0580 415 120 01	D.ABR.LAMEL.FIBR.CORINDONE 115X22 GR.120	115	22,3	120	Corindone
0580 515 40 01	D.ABR.LAMEL.FIBRA ZIRCONIO 115X22 GR.40	115	22,3	40	Zirconio
0580 515 60 01	D.ABR.LAMEL.FIBRA ZIRCONIO 115X22 GR.60	115	22,3	60	Zirconio
0580 515 80 01	D.ABR.LAMEL.FIBRA ZIRCONIO 115X22 GR.80	115	22,3	80	Zirconio
0580 515 120 01	D.ABR.LAMEL.FIBRA ZIRCONIO 115X22 GR.120	115	22,3	120	Zirconio
0580 615 80 01	D.ABR.LAMEL.NYL.CARB.SILIC.115X22 GR.80	115	22,3	80	Carburo di silicio
0580 615 120 01	D.ABR.LAMEL.NYL.CARB.SILIC.115X22 GR.120	115	22,3	120	Carburo di silicio
0580 615 220 01	D.ABR.LAMEL.NYL.CARB.SILIC.115X22 GR.220	115	22,3	220	Carburo di silicio

NOTA:

- Dati tecnici, possono essere oggetto di revisione.
- Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.unifix.it
- Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.