

#DOP 07/0337

TASSELLO MFR

TASSELLO IN NYLON PROLUNGATO

1. CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO

Codice	Descrizione
0906 508 ---	TASSELLO PROLUNGATO MEA "MFR" – DIAMETRO 8 + VITE TESTA PIANA SVASATA TX
0906 510 ---	TASSELLO PROLUNGATO MEA "MFR" – DIAMETRO 10 + VITE TESTA PIANA SVASATA TX
0906 514 ---	TASSELLO PROLUNGATO MEA "MFR" – DIAMETRO 14 + VITE TESTA PIANA SVASATA TX
0906 608 ---	TASSELLO PROLUNGATO MEA "MFR" – DIAMETRO 8 + VITE COMBI
0906 610 ---	TASSELLO PROLUNGATO MEA "MFR" – DIAMETRO 10 + VITE COMBI
0906 614 ---	TASSELLO PROLUNGATO MEA "MFR" – DIAMETRO 14 + VITE COMBI
0906 708 ---	TASSELLO PROLUNGATO MEA "MFR" CON BORDINO – DIAMETRO 8 + VITE COMBI
0906 710 ---	TASSELLO PROLUNGATO MEA "MFR" CON BORDINO – DIAMETRO 10 + VITE COMBI
0906 714 ---	TASSELLO PROLUNGATO MEA "MFR" CON BORDINO – DIAMETRO 14 + VITE COMBI

Identificazione del prodotto, lotto e numero di serie di produzione: riportato sulla etichetta adesiva applicata alla confezione.

2. USO PREVISTO DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE IN ACCORDO ALLA SPECIFICA TECNICA

Tipo	Tassello in poliammide PA6 con vite in acciaio zincato o acciaio inox A4	
Diametro nominale	8,0 mm - 10,0 mm – 14,0 mm	
Uso	Descrizione materiale base	Categoria
	Calcestruzzo fessurato e non fessurato da C12/15 a C50/60 (EN206)	a
	Solai alveolari con calcestruzzo \geq C45/55, spessore ala inferiore \geq 35mm	a
	Muratura in mattoni pieni	b
	Muratura in mattoni forati	c
	Blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato non fessurato (AAC)	d
Carichi	Carichi statici o quasi-statici	
Durabilità	Ambienti interni o esterni in assenza di condizioni aggressive	

3. NOME, DENOMINAZIONE COMMERCIALE E INDIRIZZO DEL FABBRICANTE (art. 11.5)

CELO Befestigungssysteme GmbH
 Industriestraße 6
 86551 Aichach
 DEUTSCHLAND
www.celofixings.com

4. NOME E INDIRIZZO DEL MANDATARIO (art. 12.2)

Non rilevante.

5. SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE (all. V)

Sistema 2+.

#DOP 07/0337

6. NORMA ARMONIZZATA O DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA

Valutazione Tecnica Europea ETA-07/0337, rilasciato dal Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) secondo quanto previsto dalle Linee Guida ETAG 020.

L'organismo notificato, NB 0672, ha effettuato la valutazione del prodotto tipo in base a prove di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle e/o a una documentazione descrittiva del prodotto e ha pubblicato il certificato del controllo di produzione di fabbrica numero 0672-CPD-0190.

7. PRESTAZIONE DICHIARATA

Caratteristica essenziale	Metodo di progettazione	Performance	Specifica tecnica
Resistenza caratteristica a trazione	ETAG 020 – Allegato C	ETA-07/0337 [from 04.09.2019], Annex C2, C4, C5, C6, C9.2	ETAG 020
Resistenza caratteristica a taglio	ETAG 020 – Allegato C	ETA-07/0337 [from 04.09.2019], Annex C2, C4, C5, C6, C9.2	ETAG 020
Interassi e distanze minime dai bordi	ETAG 020 – Allegato C	ETA 07/0337 [from 04.09.2019], Annex B3, B4, B5	ETAG 020
Modulo di scorrimento allo Stato Limite di Servizio	ETAG 020 – Allegato C	ETA-07/0337 [from 04.09.2019], Annex C3.1, C7, C8, C10	ETAG 020

8. DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA

Valutazione Tecnica Europea ETA-07/0337.

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (EU) n° 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Gernot Seebacher
(Amministratore Delegato)



Terlano, 10/2023
Rev. 06

NOTA:

- L'ultimo aggiornamento della Dichiarazione di Prestazione è reperibile sul sito web www.unifix.it.
- La Dichiarazione di Prestazione di prodotti ritirati dal mercato è disponibile su richiesta contattando il nostro Ufficio Tecnico scrivendo all'indirizzo e-mail product@unifix.it, dimostrando la data di acquisto del prodotto.
- Per i prodotti acquistati prima della data riportata in fondo alla Dichiarazione di Prestazione e ancora disponibili sul mercato contattare il nostro Ufficio Tecnico scrivendo all'indirizzo e-mail product@unifix.it, dimostrando la data di acquisto del prodotto.