

ECO CUT C PLUS

PROPRIETÀ

- guanto di montaggio senza cuciture in fibra di protezione dal taglio con rivestimento in poliuretano sul palmo della mano
- rinforzo aggiuntivo nella zona del pollice e dell'indice per una maggiore durata
- buona destrezza



MATERIALE	RIVESTIMENTO
49% polietilene 32% Poliestere 10% Fibra di vetro 8% Nylon 1% Elastan	Poliuretano con rinforzo in nitrile
CE CAT II	EN 388 4X42C
	CUT RESISTANT

CODICE NO.	TAGLIA	CF/CARTONE	PZ / EAN
709826	8/M	12 / 120	9002701098264
709827	9/L	12 / 120	9002701098271
709828	10/XL	12 / 120	9002701098288
709829	11/XXL	12 / 120	9002701098295

UTILIZZO	PROTEZIONE PRIMARIA	NOTE
Lavori di riparazione Lavori di montaggio Lavori di precisione Lavori di carpenteria Lavori di autoveicoli Lavori di lattoneria Lavori di installazione Lavori di officina Lavori di magazzino	Protegge contro: • Sporcizia • Rischi meccanici secondo EN 388 - Livelli di prestazione	Ispezionare i guanti protettivi per verificare che non siano danneggiati prima di ogni utilizzo – smaltire i guanti danneggiati. Non indossare guanti quando si lavora con parti mobili della macchina (pericolo di essere tirati dentro). Per ulteriori informazioni sulla conservazione, la durata di conservazione, la cura, ecc., fare riferimento alle informazioni per i consumatori.

Tutte le informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze e non rappresentano una garanzia di caratteristiche. Le prove di laboratorio hanno lo scopo di fornire un ausilio alla selezione, ma non possono simulare le condizioni reali del luogo di lavoro. Rimane quindi responsabilità dell'utente e non del produttore verificare l'idoneità dei dispositivi di protezione per il rispettivo scopo. Le leggi e i regolamenti vigenti devono essere osservati dall'utente sotto la propria responsabilità. In caso di dubbio, è necessario richiedere il parere di un esperto.