

SUPER GRIP ECO

PROPRIETÀ

- guanto di montaggio senza cuciture con un denso rivestimento in nitrile sul palmo
- grazie al tessuto portante scanalato, il guanto ha buone proprietà di presa sul bagnato
- adatto per lavorare con oggetti bagnati e oleosi
- destrezza ottimale



MATERIALE	RIVESTIMENTO
100% poliestere	Nitrile
	EN 388  4121X

CODICE NO.	TAGLIA	CF/CARTONE	PZ / EAN
70 96 09	9/L	12 / 120	9002701960929
70 96 10	10/XL	12 / 120	9002701961018

UTILIZZO	PROTEZIONE PRIMARIA	NOTE
Lavori di riparazione Lavori di montaggio Lavori di precisione Lavori di carpenteria Lavori di autoveicoli Lavori di lattoneria Lavori di installazione Lavori di officina Lavori di magazzino	Protegge contro: <ul style="list-style-type: none"> • Sporco e umidità • Rischi meccanici secondo EN 388 - Livelli di prestazione 	Ispezionare i guanti protettivi per verificare che non siano danneggiati prima di ogni utilizzo – smaltire i guanti danneggiati. Non indossare guanti quando si lavora con parti mobili della macchina (pericolo di essere tirati dentro). Per ulteriori informazioni sulla conservazione, la durata di conservazione, la cura, ecc., fare riferimento alle informazioni per i consumatori.

Tutte le informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze e non rappresentano una garanzia di caratteristiche. Le prove di laboratorio hanno lo scopo di fornire un ausilio alla selezione, ma non possono simulare le condizioni reali del luogo di lavoro. Rimane quindi responsabilità dell'utente e non del produttore verificare l'idoneità dei dispositivi di protezione per il rispettivo scopo. Le leggi e i regolamenti vigenti devono essere osservati dall'utente sotto la propria responsabilità. In caso di dubbio, è necessario richiedere il parere di un esperto.