
# PUNTA PER LEGNO “LEWIS”

per forare legni in genere





## MATERIALE E COMPOSIZIONE PUNTA

Acciaio Cromo Vanadio (CV)
Punta professionale realizzata in acciaio Cromo Vanadio con durezza fino a HRC 50, progettata per garantire resistenza all'usura e affidabilità nelle applicazioni su elementi lignei di elevato spessore.

Spirale singola tipo Lewis
La speciale geometria a spirale singola favorisce una rapida evacuazione dei trucioli durante la lavorazione, mantenendo fluido l'avanzamento della punta anche nelle forature profonde.

Centrino auto-avvitante e gambo esagonale
La punta è dotata di centrino auto-avvitante per facilitare la penetrazione nel materiale e di gambo esagonale che assicura una trasmissione ottimale della coppia e una presa stabile nel mandrino.

## VANTAGGI

- Avanzamento rapido con ridotto sforzo di spinta grazie al centrino auto-avvitante.
- Elevata capacità di evacuazione del truciolo nelle forature profonde.
- Ottima stabilità e trasmissione della coppia grazie al gambo esagonale.
- Ideale per la foratura di travi e strutture lignee di grande spessore.
- Maggiore controllo dell'utensile durante le applicazioni professionali.
- Disponibile nelle versioni lunghe da 300 mm e 460 mm per raggiungere profondità elevate.

## CARATTERISTICHE

Punta professionale per legno a spirale singola tipo Lewis, specificamente sviluppata per la foratura di travi, tavolati e strutture lignee. La particolare geometria della spirale assicura una costante evacuazione del materiale asportato, mentre il centrino auto-avvitante favorisce una foratura precisa e veloce. La lunghezza maggiorata permette di operare su elementi di forte spessore e in punti difficilmente accessibili.

## MATERIALI DI SUPPORTO

Indicata per la foratura di travi in legno, legno massello, legni teneri, legni duri, tavolati e strutture lignee, truciolare e pannelli derivati del legno.

# PUNTE PER LEGNO

SCHEDA TECNICA

## GAMMA ARTICOLI E DATI GEOMETRICI

| Codice articolo | Nome commerciale | Codolo Ø [mm] | Punta Ø [mm] | Lunghezza punta L [mm] | Lunghezza elica l [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **0651 306 01** | PUNTE P. LEGNO PROF.LEWIS Ø 6X300MM | 6,0 | 6,0 | 300 | 220 |
| **0651 308 01** | PUNTE P. LEGNO PROF.LEWIS Ø 8X300MM | 8,0 | 8,0 | 300 | 220 |
| **0651 310 01** | PUNTE P. LEGNO PROF.LEWIS Ø 10X300MM | 10,0 | 10,0 | 300 | 220 |
| **0651 312 01** | PUNTE P. LEGNO PROF.LEWIS Ø 12X300MM | 10,0 | 12,0 | 300 | 220 |
| **0651 314 01** | PUNTE P. LEGNO PROF.LEWIS Ø 14X300MM | 10,0 | 14,0 | 300 | 220 |
| **0651 316 01** | PUNTE P. LEGNO PROF.LEWIS Ø 16X300MM | 10,0 | 16,0 | 300 | 220 |
| **0652 408 01** | PUNTE P. LEGNO PROF.LEWIS Ø 8X460MM | 8,0 | 8,0 | 460 | 360 |
| **0652 410 01** | PUNTE P. LEGNO PROF.LEWIS Ø10X460MM | 10,0 | 10,0 | 460 | 360 |
| **0652 412 01** | PUNTE P. LEGNO PROF.LEWIS Ø12X460MM | 10,0 | 12,0 | 460 | 360 |
| **0652 414 01** | PUNTE P. LEGNO PROF.LEWIS Ø14X460MM | 10,0 | 14,0 | 460 | 360 |
| **0652 416 01** | PUNTE P. LEGNO PROF.LEWIS Ø16X460MM | 10,0 | 16,0 | 460 | 360 |
| **0652 418 01** | PUNTE P. LEGNO PROF.LEWIS Ø18X460MM | 13,0 | 18,0 | 460 | 360 |
| **0652 420 01** | PUNTE P. LEGNO PROF.LEWIS Ø20X460MM | 13,0 | 20,0 | 460 | 360 |
| **0652 422 01** | PUNTE P. LEGNO PROF.LEWIS Ø22X460MM | 13,0 | 22,0 | 460 | 360 |
| **0652 424 01** | PUNTE P. LEGNO PROF.LEWIS Ø24X460MM | 13,0 | 24,0 | 460 | 360 |
| **0652 426 01** | PUNTE P. LEGNO PROF.LEWIS Ø26X460MM | 13,0 | 26,0 | 460 | 360 |
| **0652 428 01** | PUNTE P. LEGNO PROF.LEWIS Ø28X460MM | 13,0 | 28,0 | 460 | 360 |
| **0652 430 01** | PUNTE P. LEGNO PROF.LEWIS Ø30X460MM | 13,0 | 30,0 | 460 | 360 |
| **0652 432 01** | PUNTE P. LEGNO PROF.LEWIS Ø32X460MM | 13,0 | 32,0 | 460 | 360 |

## CONSIGLI DI UTILIZZO

- Utilizzare esclusivamente in modalità rotazione.
- Per forature profonde estrarre periodicamente la punta per agevolare l'espulsione dei trucioli.
- Adeguare il numero di giri al diametro della punta e alla durezza del legno.
- Per punte Lewis si consigliano velocità comprese tra 400 e 1200 giri/min nei legni teneri e tra 300 e 1000 giri/min nei legni duri.
- Per utilizzo professionale è possibile aumentare la velocità di taglio fino al 25% rispetto ai valori indicati.

## AVVERTENZE

- Non utilizzare la punta con funzione percussione attivata.
- Verificare sempre il corretto serraggio del gambo esagonale prima dell'utilizzo.
- Non utilizzare su metallo, muratura, calcestruzzo o altri materiali non idonei.
- Interrompere l'utilizzo in caso di usura o danneggiamento del centrino auto-avvitante o dei taglienti.
- Utilizzare sempre adeguati dispositivi di protezione individuale.
- Conservare il prodotto in ambiente asciutto e pulito.

**NOTA:**
- Dati tecnici, possono essere oggetto di revisione.
- Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.unifix.it
- Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.