

PULIZIA E MANUTENZIONE AUTO

COCKPIT SILIC. SPRAY UNIFIX 600ML

Art. 0890 023

Spray rigenerante per cruscotti

CARATTERISTICHE

Lucida, protegge rinnova cruscotti e le superfici in plastica e gomma dell'autovettura. Pulisce e lascia un velo protettivo che ridona lo splendore originale alle parti trattate senza lasciare aloni.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: liquido incolore sotto pressione

Odore: essenza

Punto di fusione/punto di congelamento: < -100 °C (propellente)

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: < - 42 °C (propellente)

Punto di infiammabilità: < - 80 °C (propellente)

Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: LEL 1,8 % (vol); UEL 9,5 % (vol)

Tensione di vapore: 5,5 bar

Densità di vapore: > 2 (propellente)

Densità relativa: 0,67 g/ml

Solubilità: completa nei comuni solventi organici

Temperatura di autoaccensione: > 400 °C (propellente)

Volume del contenitore: 800 ml

Volume del prodotto: 600 ml

Pressione a 20°C: 5,5 bar

Pressione di deformazione: 16,5 bar

Pressione di scoppio del contenitore: 18 bar

Punto d'infiammabilità della fase liquida: < 21 °C

Infiammabilità del propellente: < 0 °C

APPLICAZIONI

Prodotto spray tecnico per lucidare parti in plastica e gomma dell'autovettura.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Agitare la bombola prima dell'uso. Spruzzare sulla superficie da trattare da una distanza di circa 30 cm. Lasciare agire per pochi secondi, lucidare con un panno morbido e asciutto.

PRECAUZIONI D'USO

È consigliabile provarlo su parti nascoste prima di procedere con il trattamento. Prodotto infiammabile, non azionare accendisigari ed evitare scintille. Limitare l'impiego alle quantità strettamente necessarie, curando di non lasciare disperdere il prodotto nell'aria per evitare l'accumulo di gas infiammabili. Terminata l'operazione ventilare bene l'abitacolo prima di accedervi e di avviare il motore.

PULIZIA E MANUTENZIONE AUTO

IMBALLAGGIO

Confezioni da ml 600.

Informazioni per lo smaltimento: bombola in banda stagnata (acciaio), cappellotto in plastica. Smaltire in conformità alla regolamentazione locale.

CONSERVAZIONE E DURATA

Teme l'umidità. Conservare in luogo fresco e asciutto, in condizioni di temperatura da +5 a +30 °C.

Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. Conservare al riparo dai raggi solari e dalle fonti di calore.

Durata: 36 mesi se correttamente conservato.

Per ulteriori informazioni è disponibile la Scheda di Sicurezza aggiornata

Rev. 2017

NOTA: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.