

## ADESIVI

## SIGILLANE ACRILICO EFFETTO INTONACO LISCIO 310ML

Per interno ed esterno

Art. 0890 016 2



## CARATTERISTICHE

Il sigillante ACRILICO UNIFIX è un sigillante monocomponente elasto-plastico a base acrilica in dispersione acquosa. E' indicato per molteplici applicazioni, in ambienti interni ed esterni. Resistente e alla pioggia ed ha una buona aderenza su vari materiali come: Calcestruzzo, intonaco, muratura, cemento, cartongesso, legno. Buona resistenza alle muffe.

## CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

## PROPRIETÀ E DATI TECNICI

|                                            |                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composizione                               | Polimeri acrilici in dispersione acquosa (esente da ftalati)                                    |
| Aspetto                                    | Pastoso                                                                                         |
| Colore                                     | Bianco                                                                                          |
| Recupero elastico                          | 33%                                                                                             |
| Formazione della pellicola esterna         | Ca. 6-15 min. ( a seconda della temperatura e dell'u.r.)                                        |
| Tempo di polimerizzazione                  | 1 - 4 settimane a seconda dello spessore del giunto                                             |
| Temperatura di applicazione                | Da + 5°C a + 50°C                                                                               |
| Temperatura di esercizio                   | Da - 25°C a + 80°C                                                                              |
| Verniciabile                               | Con tutti i colori e pitture murali, se necessario si consiglia di effettuare prove preventive. |
| Confezione                                 | Cartucce in PE da 310 ml.                                                                       |
| Variazione di volume                       | (-21 ± 2) %                                                                                     |
| Allungamento / concentrazione di esercizio | (15 ± 2) %                                                                                      |
| Gev Emicode                                | EC1 +                                                                                           |
| VOC                                        | A+                                                                                              |
| Reazione al fuoco                          | Classe E                                                                                        |

## ADESIVI

## APPLICAZIONI

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI | Le superfici devono essere pulite, prive di olii, grassi, polveri. Aprire le crepe a forma di cono, sincerarsi che i supporti siano solidi. Eliminare e consolidare le parti friabili. Eventualmente inumidire le superfici. Per supporti molto assorbenti si consiglia di dare una prima mano con il sigillante ACRILICO PER PITTORI diluito in acqua a consistenza pennellabile.                                                                          |
| MODALITA' D'IMPIEGO:         | Tagliare il beccuccio in funzione del diametro del cordolo che si vuole ottenere. Estrudere il materiale con l'apposita pistola, senza bolle d'aria. Lasciare il materiale estruso con una spatola bagnata di acqua prima della formazione della pellicola superficiale. NON esporre ad acqua battente prima della formazione di una consistente strato di pelle (ca. 6 ore). Verniciabile dopo ca. 20 min. (si raccomanda di effettuare prove preventive). |
| TEMPERATURA DI APPLICAZIONE  | da +5 °C a +40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| STABILITA' A MAGAZZINO       | 18 mesi in luogo fresco e asciutto, protetto dal gelo e dal calore (sd una temperatura compresa tra + 5°C + 25°C). TEME IL GELO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## IMPIEGO

Ideale per la sigillatura in interni di infissi, cassonetti, crepe e fessure. La sigillatura risulta essere ideale per giunti a basso movimento. Nessuna interferenza su superfici verniciate, poiché il prodotto non contiene solventi. NON è adatto su superfici ferrose non verniciate, non è adatto su superfici calpestabili in orizzontale (p.es. pavimentazioni) e per sigillature esposta ad acqua battente o forte umidità

Le dimensioni del giunto non devono essere inferiori a 6 x 6mm e quelle massime non dovranno essere superiori a 25 x 20 mm (larghezza x profondità). Se la profondità del giunto supera i 12mm, si consiglia l'utilizzo di materiale di supporto.

## IMBALLAGGIO

Informazioni per lo smaltimento. Smaltire in conformità alla regolamentazione locale.

| cartuccia                                                                                                     | beccuccio    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>HDPE2</b>                                                                                                  | <b>HDPE2</b> |
| plastica                                                                                                      | plastica     |
| <b>RACCOLTA DIFFERENZIATA</b><br>svuota la cartuccia completamente<br>verifica le disposizioni del tuo comune |              |

## NOTA:

- Dati tecnici, possono essere oggetto di revisione.
- Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito [www.unifix.it](http://www.unifix.it)
- Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.