

PUNTE PER MURO

PUNTA ATTACCO SDS-PLUS S3L PER MATERIALI EDILI

Ideale per utensili a percussione per forare ad alto rendimento tutti i materiali edili



COMPOSIZIONE PUNTA



Testa
Disegno a
2 taglienti



4 eliche
Corpo a 4 spirali



Attacco
SDS plus



PGM
approved

VANTAGGI

La punta SDS-plus a 2 offre caratteristiche e vantaggi migliorativi quali:

- Più spazio per la rimozione delle polveri
- Riduzione e resistenza all'usura
- Perforazione costante ed affidabile

Testa a 2 taglienti in carburo di tungsteno, scanalatura elicoidale quadrupla per un asporto ottimale delle polveri di foratura e minore attrito verso le pareti del foro. Avanzamento più veloce nella muratura e nel calcestruzzo.

L'attacco è SDS plus.

CARATTERISTICHE

La testa in carburo di tungsteno con punta di centraggio conferisce alla punta stessa una grande capacità di taglio e assicurano una foratura precisa e uniforme. Punta ideale per utensili con attacco SDS plus.

Certificazione PGM a garanzia dei rigorosi requisiti di tolleranza, precisione dei fori e salda tenuta dei fissaggi. Lunga durata della vita della punta.

MATERIALI LAVORABILI

Tutti i materiali edili, cemento, cemento armato, calcestruzzo, pietre in genere, mattoni forati e pieni.

PUNTE PER MURO

GAMMA ARTICOLI E DATI GEOMETRICI

Codice articolo	Nome commerciale	Diametro Ø [mm]	Lunghezza utile elica [mm]	Lunghezza totale punta L [mm]
0648 006 110 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S3L 6X110	6,0	50	110
0648 006 160 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S3L 6X160	6,0	100	160
0648 006 210 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S3L 6X210	6,0	150	210
0648 006 260 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S3L 6X260	6,0	200	260
0648 008 160 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S3L 8X160	8,0	100	160
0648 008 210 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S3L 8X210	8,0	150	210
0648 008 260 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S3L 8X260	8,0	200	260
0648 010 160 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S3L 10X160	10,0	100	160
0648 010 210 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S3L 10X210	10,0	150	210
0648 010 260 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S3L 10X260	10,0	200	260
0648 012 160 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S3L 12X160	12,0	100	160
0648 012 210 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S3L 12X210	12,0	150	210
0648 012 260 01	PUNTE A PERC. SDS-PLUS S3L 12X260	12,0	200	260

NOTA:

- Dati tecnici, possono essere oggetto di revisione.
- Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.unifix.it
- Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto