

FASCETTA STRINGITUBO RINFORZATA

Ad alta resistenza allo strappo



DESCRIZIONE PRODOTTO

I collari a bullone in AISI430 Euro W2, garantiscono una perfetta tenuta e qualità di serraggio per le applicazioni più gravose, anche con alte pressioni. La marcatura standard e i diametri tradizionali risultano ideali per qualsiasi esigenza di distribuzione.

CARATTERISTICHE / MATERIALE

Bandella: AISI430 1.4016

Ponte: AISI430 1.4016

Barilotto: Acciaio zincato (EU RoHS)

Bullone: Acciaio zincato 8.8 (EU RoHS)

Distanziale: Acciaio Zincato (EU RoHS)

MATERIALE

Collare a bullone interamente in acciaio inossidabile AISI304 per applicazioni gravose che richiedono garanzie di tenuta e di durata nel tempo. Particolarmente indicato per i settori industriale e agricolo (AISI430).

RESISTENZA ALLA CORROSIONE

- W2 min. 72 h

CAMPI DI UTILIZZO

- AGRICOLTURA
- IRRIGAZIONE
- STAZIONI DI POMPAGGIO
- FERRAMENTA/FAI DA TE
- INDUSTRIALE
- ARIA CONDIZIONATA

DATI GEOMETRICI

Cod. Art. W2	Descrizione articolo	Larghezza banda [mm]	Spessore [mm]	Bullone W2
0537 26 28	FASC. RINF. INOX + VITE ZN. 26-28			
0537 29 31	FASC. RINF. INOX + VITE ZN. 26-28			
0537 32 35	FASC. RINF. INOX + VITE ZN. 29-31			
0537 36 39	FASC. RINF. INOX + VITE ZN. 32-35			
0537 40 43	FASC. RINF. INOX + VITE ZN. 36-39			
0537 44 47	FASC. RINF. INOX + VITE ZN. 40-43	21	0,8	M6
0537 48 51	FASC. RINF. INOX + VITE ZN. 44-47			
0537 52 55	FASC. RINF. INOX + VITE ZN. 48-51			
0537 56 59	FASC. RINF. INOX + VITE ZN. 52-55			
0537 60 63	FASC. RINF. INOX + VITE ZN. 56-59			
0537 64 67	FASC. RINF. INOX + VITE ZN. 60-63			
0537 68 73	FASC. RINF. INOX + VITE ZN. 64-67			
0537 74 79	FASC. RINF. INOX + VITE ZN. 68-73			
0537 80 85	FASC. RINF. INOX + VITE ZN. 74-79			
0537 86 91	FASC. RINF. INOX + VITE ZN. 80-85			
0537 92 97	FASC. RINF. INOX + VITE ZN. 86-91	24	1,2	M8
0537 98 103	FASC. RINF. INOX + VITE ZN. 92-97			
0537 104 112	FASC. RINF. INOX + VITE ZN. 104-112			
0537 113 121	FASC. RINF. INOX + VITE ZN. 113-121			
0537 122 130	FASC. RINF. INOX + VITE ZN. 122-130			
0537 131 139	FASC. RINF. INOX + VITE ZN. 131-139			
0537 140 148	FASC. RINF. INOX + VITE ZN. 140-148			
0537 149 161	FASC. RINF. INOX + VITE ZN. 149-161	26	1,5	M10
0537 162 174	FASC. RINF. INOX + VITE ZN. 162-174			
0537 175 187	FASC. RINF. INOX + VITE ZN. 175-187			
0537 188 200	FASC. RINF. INOX + VITE ZN. 188-200			

NOTA:

- Dati tecnici, di installazione e di carico possono essere oggetto di revisione. Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.unifix.it o contattare il nostro Ufficio Tecnico.
- Il calcolo della resistenza dell'ancoraggio dipende da diversi fattori quali le distanze reciproche e dai bordi, dalla disposizione geometrica degli ancoranti, ecc. Il calcolo deve essere eseguito da tecnico abilitato e basato sulle normative tecniche vigenti. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.
- I dati riportati sono validi per tutte le forme di confezionamento del prodotto.