

# ECO CUT C PLUS

## EIGENSCHAFTEN

- nahtloser, Montagehandschuh aus Schnittschutzfaser mit Polyurethanbeschichtung auf der Handinnenfläche
- zusätzliche Verstärkung im Daumen- Zeigefinger-Bereich für längere Haltbarkeit
- gute Fingerfertigkeit



MATERIAL	BESCHICHTUNG
49% Polyethylen 32% Polyester 10% Glasfaser 8% Nylon 1% Elasthan	Polyurethan mit Nitril-Verstärkung

	EN 388  4X42C	
---	---	--

ART. NR.	GRÖSSE	VE / KARTON	EAN
709826	8/M	12 / 120	9002701098264
709827	9/L	12 / 120	9002701098271
709828	10/XL	12 / 120	9002701098288
709829	11/XXL	12 / 120	9002701098295

ANWENDUNGSBEREICHE	PRIMÄRER SCHUTZ	HINWEISE
Reparaturarbeiten Montagearbeiten Präzisionsarbeiten Tischlerarbeiten Kraftfahrzeugarbeiten Spenglerarbeiten Installationsarbeiten Werkstattarbeiten Lagerarbeiten	Schützt vor/gegen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schmutz</li> <li>• Mechanische Risiken gem. EN 388 - Leistungsstufen</li> </ul>	Schutzhandschuhe vor jedem Gebrauch auf Schäden untersuchen – schadhafte Handschuhe entsorgen. Beim Arbeiten mit bewegten Maschinenteilen dürfen keine Handschuhe getragen werden (Gefahr des Hineinziehens). Mehr Informationen zur Lagerung, Haltbarkeit, Pflege etc. entnehmen Sie bitte der Verbraucherinformation.

*Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung der Schutzausrüstung für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten. Im Zweifelsfall ist fachkundiger Rat einzuholen.*